FICHE TECHNIQUE

Recouvrement de fontaine, rond

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couvercle en tôle de 2,5 mm d'épaisseur, surélevé dans le milieu, avec renforcement transversal intérieur
- A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
- Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
- Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Forme	Forme ronde avec cheminée d'aération

VARIANTES DE PRODUITS

	47126	47127	47128	47132	47133	47134
Cotes extérieures max. L x l x H	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Dimensions intérieures du puits	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Matériau	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Modèle	Sans isolation	Sans isolation	Sans isolation	Avec isolation	Avec isolation	Avec isolation
Transport dimensions	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm

	47129	47130	47131	47135	47136	47137
Cotes extérieures max. L x l x H	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Dimensions intérieures du puits	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Matériau	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Modèle	Sans isolation	Sans isolation	Sans isolation	Avec isolation	Avec isolation	Avec isolation
Transport dimensions	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm	740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.