



Recouvrement de fontaine, rond

Description du produit

- Couvercle en tôle de 2,5 mm d'épaisseur, surélevé dans le milieu, avec renforcement transversal intérieur
- A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
- Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
- Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.



Caractéristiques du produit

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Forme | Forme ronde sans cheminée d'aération |
|-------|--------------------------------------|

Variantes de produits

| | 47156 | 47157 | 47158 | 47162 | 47163 | 47164 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Cotes extérieures max. L x l x H | 745 mm | 920 mm | 1120 mm | 745 mm | 920 mm | 1120 mm |
| Dimensions intérieures du puits | 625 mm | 800 mm | 1000 mm | 625 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Matériau | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | en acier galvanisé | Acier galvanisé |
| Modèle | Sans isolation | Sans isolation | Sans isolation | Avec isolation | Avec isolation | Avec isolation |
| Transport dimensions | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |



| | 47159 | 47160 | 47161 | 47165 | 47166 | 47167 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Cotes extérieures max. L x l x H | 745 mm | 920 mm | 1120 mm | 745 mm | 920 mm | 1120 mm |
| Dimensions intérieures du puits | 625 mm | 800 mm | 1000 mm | 625 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | - | - | - |
| Modèle | Sans isolation | Sans isolation | Sans isolation | Avec isolation | Avec isolation | Avec isolation |
| Transport dimensions | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm | 740 mm × 740 mm × 200 mm | 920 mm × 920 mm × 200 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 13/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.