FICHE TECHNIQUE

# Recouvrement de fontaine rectangulaire avec cheminée de ventilation

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couvercle en tôle de 2,5 mm d'épaisseur, surélevé dans le milieu, avec renforcement transversal intérieur
- A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
- Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
- Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.
- Joint EPDM sur le dessous du couvercle



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Forme | Forme carrée avec cheminée d'aération |

## VARIANTES DE PRODUITS

| | 47110 | 47111 | 47112 | 47118 | 47119 | 47120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes extérieures max. L x l x H | 745 mm × 745 mm | 920 mm × 920 mm | 1.120 mm × 1.120 mm | 745 mm × 745 mm | 920 mm × 920 mm | 1.120 mm × 1.120 mm |
| Dimensions intérieures du puits | 625mm × 625mm | 800mm × 800mm | 1.000mm × 1.000mm | 625mm × 625mm | 800mm × 800mm | 1.000mm × 1.000mm |
| Largeur intérieure du puits | 625 mm | 800 mm | 1000 mm | 625 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Longueur intérieure du puits | 625 mm | 800 mm | 1000 mm | 625 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Matériau | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | en acier galvanisé |
| Modèle | Sans isolation | Sans isolation | Sans isolation | Avec isolation | Avec isolation | Avec isolation |

| | 47110 | 47111 | 47112 | 47118 | 47119 | 47120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport dimensions | 740 mm × 740 mm × 460 mm | 920 mm × 920 mm × 460 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm | 750 mm × 750 mm × 480 mm | 920 mm × 920 mm × 480 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm |

| | 47114 | 47115 | 47180 | 47116 | 47117 | 47122 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotes extérieures max. L x l x H | 745 mm × 745 mm | 920 mm × 920 mm | 1.120 mm × 920 mm | 1.120 mm × 1.120 mm | 1.320 mm × 1.320 mm | 745 mm × 745 mm |
| Dimensions intérieures du puits | 625mm × 625mm | 800mm × 800mm | 1.000mm × 800mm | 1.000mm × 1.000mm | 1.200mm × 1.200mm | 625mm × 625mm |
| Largeur intérieure du puits | 625 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 625 mm |
| Longueur intérieure du puits | 625 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 625 mm |
| Matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Modèle | Sans isolation | Sans isolation | Sans isolation | Sans isolation | Sans isolation | Avec isolation |
| Transport dimensions | 740 mm × 740 mm × 460 mm | 920 mm × 920 mm × 460 mm | 1.120 mm × 920 mm × 400 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm | 1.320 mm × 1.320 mm × 460 mm | 740 mm × 740 mm × 480 mm |

| | 47123 | 47190 | 47124 | 47125 |
|---|---|---|---|---|
| Cotes extérieures max. L x l x H | 920 mm × 920 mm | 1.120 mm × 920 mm | 1.120 mm × 1.120 mm | 1.320 mm × 1.320 mm |
| Dimensions intérieures du puits | 800mm × 800mm | 1.000mm × 800mm | 1.000mm × 1.000mm | 1.200mm × 1.200mm |
| Largeur intérieure du puits | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Longueur intérieure du puits | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Modèle | Avec isolation | Avec isolation | Avec isolation | Avec isolation |
| Transport dimensions | 920 mm × 920 mm × 480 mm | 1.120 mm × 920 mm × 460 mm | 1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm | 1.320 mm × 1.320 mm × 480 mm |

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.