Escalier à plate-forme mobile avec technologie ZARGES ERGO-Stop

Plate-forme d'accès ou de travail mobile, avec montée confortable. Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils et changement fréquent du poste de travail. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.

Description du produit

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d’aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d’acier (R12) et tôle d’acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Escaliers à plate-forme très rapide à mettre en œuvre grâce à un système de freinage novateur.
- Train de roulement en version antistatique en option.
- ZARGES Ergo Stop : les quatre roulettes peuvent être freinées aisément à l'aide de la pédale sur la montée de l'escalier.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la

plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.

- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).

Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la règlementation en vigueur.
Norme appliquée : EN ISO 14 122.

Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche	Charge	Garantie	Longueur de plate-forme	Normes
150 kg	**max. 300 kg**	**10 ans**	**600 mm**	**NF EN ISO 14122-4**

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence

40255014	40255016	40255018
Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**
Largeur de l'embase roulante **1020 mm**	Largeur de l'embase roulante **1620 mm**	Largeur de l'embase roulante **1620 mm**
Largeur des marches **600 mm**	Largeur des marches **600 mm**	Largeur des marches **600 mm**
Nombre de marches **5**	Nombre de marches **7**	Nombre de marches **9**
Saillie **1698 mm**	Saillie **2128 mm**	Saillie **2558 mm**
hauteur verticale **1070 mm**	hauteur verticale **1500 mm**	hauteur verticale **1930 mm**

Référence **40255020**	Référence **40255022**	Référence **40255024**
Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**
Largeur de l'embase roulante **1220 mm**	Largeur de l'embase roulante **1220 mm**	Largeur de l'embase roulante **1220 mm**
Largeur des marches **600 mm**	Largeur des marches **600 mm**	Largeur des marches **600 mm**
Nombre de marches **11**	Nombre de marches **12**	Nombre de marches **14**
Saillie **3017 mm**	Saillie **3447 mm**	Saillie **3877 mm**

hauteur verticale **2360 mm**	hauteur verticale **2790 mm**	hauteur verticale **3220 mm**
Référence **40255026**	Référence **40255028**	Référence **40255030**
Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**
Largeur de l'embase roulante **1220 mm**	Largeur de l'embase roulante **1420 mm**	Largeur de l'embase roulante **1420 mm**
Largeur des marches **600 mm**	Largeur des marches **600 mm**	Largeur des marches **600 mm**
Nombre de marches **16**	Nombre de marches **18**	Nombre de marches **20**
Saillie **4307 mm**	Saillie **4737 mm**	Saillie **5167 mm**
hauteur verticale **3650 mm**	hauteur verticale **4080 mm**	hauteur verticale **4510 mm**
Référence **40255034**	Référence **40255036**	Référence **40255038**
Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**
Largeur de l'embase roulante **1020 mm**	Largeur de l'embase roulante **1220 mm**	Largeur de l'embase roulante **1220 mm**
Largeur des marches **800 mm**	Largeur des marches **800 mm**	Largeur des marches **800 mm**
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches

5	7	9
Saillie **1698 mm**	Saillie **2128 mm**	Saillie **2558 mm**
hauteur verticale **1070 mm**	hauteur verticale **1500 mm**	hauteur verticale **1930 mm**
Référence **40255040**	Référence **40255042**	Référence **40255044**
Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**
Largeur de l'embase roulante **1220 mm**	Largeur de l'embase roulante **1220 mm**	Largeur de l'embase roulante **1420 mm**
Largeur des marches **800 mm**	Largeur des marches **800 mm**	Largeur des marches **800 mm**
Nombre de marches **11**	Nombre de marches **12**	Nombre de marches **14**
Saillie **3017 mm**	Saillie **3447 mm**	Saillie **3877 mm**
hauteur verticale **2360 mm**	hauteur verticale **2790 mm**	hauteur verticale **3220 mm**
Référence **40255046**	Référence **40255048**	Référence **40255050**
Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**
Largeur de l'embase roulante **1420 mm**	Largeur de l'embase roulante **1420 mm**	Largeur de l'embase roulante **1620 mm**

Largeur des marches **800 mm**	Largeur des marches **800 mm**	Largeur des marches **800 mm**
Nombre de marches **16**	Nombre de marches **18**	Nombre de marches **20**
Saillie **4307 mm**	Saillie **4737 mm**	Saillie **5167 mm**
hauteur verticale **3650 mm**	hauteur verticale **4080 mm**	hauteur verticale **4510 mm**
Référence **40255054**	Référence **40255056**	Référence **40255058**
Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**
Largeur de l'embase roulante **1420 mm**	Largeur de l'embase roulante **1420 mm**	Largeur de l'embase roulante **1420 mm**
Largeur des marches **1000 mm**	Largeur des marches **1000 mm**	Largeur des marches **1000 mm**
Nombre de marches **5**	Nombre de marches **7**	Nombre de marches **9**
Saillie **1698 mm**	Saillie **2128 mm**	Saillie **2558 mm**
hauteur verticale **1070 mm**	hauteur verticale **1500 mm**	hauteur verticale **1930 mm**
Référence **40255060**	Référence **40255062**	Référence **40255064**

Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**
Largeur de l'embase roulante **1420 mm**	Largeur de l'embase roulante **1420 mm**	Largeur de l'embase roulante **1420 mm**
Largeur des marches **1000 mm**	Largeur des marches **1000 mm**	Largeur des marches **1000 mm**
Nombre de marches **11**	Nombre de marches **12**	Nombre de marches **14**
Saillie **3017 mm**	Saillie **3447 mm**	Saillie **3877 mm**
hauteur verticale **2360 mm**	hauteur verticale **2790 mm**	hauteur verticale **3220 mm**

Référence **40255066**	Référence **40255068**	Référence **40255070**
Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**	Inclinaison **45 °**
Largeur de l'embase roulante **1420 mm**	Largeur de l'embase roulante **1420 mm**	Largeur de l'embase roulante **1620 mm**
Largeur des marches **1000 mm**	Largeur des marches **1000 mm**	Largeur des marches **1000 mm**
Nombre de marches **16**	Nombre de marches **18**	Nombre de marches **20**
Saillie **4307 mm**	Saillie **4737 mm**	Saillie **5167 mm**
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale

3650 mm	4080 mm	4510 mm
Référence **40255074**	Référence **40255076**	Référence **40255078**
Inclinaison **60 °**	Inclinaison **60 °**	Inclinaison **60 °**
Largeur de l'embase roulante **1220 mm**	Largeur de l'embase roulante **1420 mm**	Largeur de l'embase roulante **1820 mm**
Largeur des marches **600 mm**	Largeur des marches **600 mm**	Largeur des marches **600 mm**
Nombre de marches **5**	Nombre de marches **7**	Nombre de marches **9**
Saillie **1453 mm**	Saillie **1707 mm**	Saillie **1996 mm**
hauteur verticale **1250 mm**	hauteur verticale **1750 mm**	hauteur verticale **2250 mm**
Référence **40255080**	Référence **40255082**	Référence **40255084**
Inclinaison **60 °**	Inclinaison **60 °**	Inclinaison **60 °**
Largeur de l'embase roulante **1620 mm**	Largeur de l'embase roulante **1620 mm**	Largeur de l'embase roulante **1620 mm**
Largeur des marches **600 mm**	Largeur des marches **600 mm**	Largeur des marches **600 mm**
Nombre de marches **11**	Nombre de marches **13**	Nombre de marches **15**

Saillie **2285 mm**	Saillie **2607 mm**	Saillie **2896 mm**
hauteur verticale **2750 mm**	hauteur verticale **3250 mm**	hauteur verticale **3750 mm**
Référence **40255086**	Référence **40255094**	Référence **40255096**
Inclinaison **60 °**	Inclinaison **60 °**	Inclinaison **60 °**
Largeur de l'embase roulante **1620 mm**	Largeur de l'embase roulante **1220 mm**	Largeur de l'embase roulante **1220 mm**
Largeur des marches **600 mm**	Largeur des marches **800 mm**	Largeur des marches **800 mm**
Nombre de marches **17**	Nombre de marches **5**	Nombre de marches **7**
Saillie **3185 mm**	Saillie **1453 mm**	Saillie **1707 mm**
hauteur verticale **4250 mm**	hauteur verticale **1250 mm**	hauteur verticale **1750 mm**
Référence **40255098**	Référence **40255100**	Référence **40255102**
Inclinaison **60 °**	Inclinaison **60 °**	Inclinaison **60 °**
Largeur de l'embase roulante **1620 mm**	Largeur de l'embase roulante **1420 mm**	Largeur de l'embase roulante **1420 mm**

Largeur des marches **800 mm**	Largeur des marches **800 mm**	Largeur des marches **800 mm**
Nombre de marches **9**	Nombre de marches **11**	Nombre de marches **12**
Saillie **1996 mm**	Saillie **2285 mm**	Saillie **2607 mm**
hauteur verticale **2250 mm**	hauteur verticale **2750 mm**	hauteur verticale **3250 mm**
Référence **40255104**	Référence **40255106**	Référence **40255114**
Inclinaison **60 °**	Inclinaison **60 °**	Inclinaison **60 °**
Largeur de l'embase roulante **1420 mm**	Largeur de l'embase roulante **1620 mm**	Largeur de l'embase roulante **1420 mm**
Largeur des marches **800 mm**	Largeur des marches **800 mm**	Largeur des marches **1000 mm**
Nombre de marches **15**	Nombre de marches **17**	Nombre de marches **5**
Saillie **2896 mm**	Saillie **3185 mm**	Saillie **1453 mm**
hauteur verticale **3750 mm**	hauteur verticale **4250 mm**	hauteur verticale **1250 mm**
Référence **40255116**	Référence **40255118**	Référence **40255120**
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison

60 °	60 °	60 °
Largeur de l'embase roulante 1420 mm	Largeur de l'embase roulante 1420 mm	Largeur de l'embase roulante 1420 mm
Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm
Nombre de marches 7	Nombre de marches 9	Nombre de marches 11
Saillie 1707 mm	Saillie 1820 mm	Saillie 2285 mm
hauteur verticale 1750 mm	hauteur verticale 2250 mm	hauteur verticale 2750 mm
Référence 40255122	Référence 40255124	Référence 40255126
Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °
Largeur de l'embase roulante 1420 mm	Largeur de l'embase roulante 1620 mm	Largeur de l'embase roulante 1620 mm
Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm
Nombre de marches 13	Nombre de marches 14	Nombre de marches 17
Saillie 2607 mm	Saillie 3009 mm	Saillie 3298 mm
hauteur verticale 3250 mm	hauteur verticale 3750 mm	hauteur verticale 4250 mm

ZARGAL S.A.R.L
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43
Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com/fr
zargal@zargal.fr