FICHE TECHNIQUE

# Escalier

Accès fixe aux bâtiments et aux machines.





## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Accès fixe aux bâtiments et aux machines.
- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10).
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).
- Consoles à suspendre, jeu de crochets et équerre d'appui permettant de fixer le produit provisoirement.
- Patins en plastique pour la console de sol en vue du démontage rapide du produit.
- Norme appliquée : EN ISO 14 122.

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la règlementation en vigueur.
Norme appliquée : EN ISO 14 122.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Capacité de charge max. d'une marche | 150 kg |
| Charge | max. 300 kg |
| Garantie | 10 ans |
| Normes | NF EN ISO 14122-4 |

## VARIANTES DE PRODUITS

| | 40055244 | 40055246 | 40055248 | 40055250 | 40055252 | 40055254 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclinaison | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Largeur des marches | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Nombre de marches | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Saillie | 1117 mm | 1547 mm | 1977 mm | 2435 mm | 2865 mm | 3295 mm |
| hauteur verticale | 1070 mm | 1500 mm | 1930 mm | 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm |

| | 40055256 | 40055258 | 40055264 | 40055266 | 40055268 | 40055270 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclinaison | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Largeur des marches | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Nombre de marches | 17 | 19 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Saillie | 3725 mm | 4155 mm | 1117 mm | 1547 mm | 1977 mm | 2435 mm |
| hauteur verticale | 3650 mm | 4080 mm | 1070 mm | 1500 mm | 1930 mm | 2360 mm |

| | 40055272 | 40055274 | 40055276 | 40055278 | 40055344 | 40055346 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclinaison | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Largeur des marches | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Nombre de marches | 13 | 15 | 17 | 19 | 5 | 7 |

| | 40055272 | 40055274 | 40055276 | 40055278 | 40055344 | 40055346 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saillie | 2865 mm | 3295 mm | 3725 mm | 4155 mm | 1117 mm | 1547 mm |
| hauteur verticale | 2790 mm | 3220 mm | 3650 mm | 4080 mm | 1070 mm | 1500 mm |

| | 40055348 | 40055350 | 40055352 | 40055354 | 40055356 | 40055358 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclinaison | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Largeur des marches | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Nombre de marches | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Saillie | 1977 mm | 2435 mm | 2865 mm | 3295 mm | 3725 mm | 4155 mm |
| hauteur verticale | 1930 mm | 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm | 3650 mm | 4080 mm |

| | 40055204 | 40055206 | 40055208 | 40055210 | 40055212 | 40055214 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclinaison | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Largeur des marches | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Nombre de marches | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Saillie | 793 mm | 1081 mm | 1370 mm | 1659 mm | 1947 mm | 2304 mm |
| hauteur verticale | 1250 mm | 1750 mm | 2250 mm | 2750 mm | 3250 mm | 3750 mm |

| | 40055216 | 40055218 | 40055224 | 40055226 | 40055228 | 40055230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclinaison | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Largeur des marches | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Nombre de marches | 17 | 19 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Saillie | 2593 mm | 2881 mm | 793 mm | 1081 mm | 1370 mm | 1659 mm |
| hauteur verticale | 4250 mm | 4750 mm | 1250 mm | 1750 mm | 2250 mm | 2750 mm |

| | 40055232 | 40055234 | 40055236 | 40055238 | 40055324 | 40055326 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclinaison | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Largeur des marches | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Nombre de marches | 13 | 15 | 17 | 19 | 5 | 7 |
| Saillie | 1947 mm | 2304 mm | 2593 mm | 2881 mm | 793 mm | 1081 mm |
| hauteur verticale | 3250 mm | 3750 mm | 4250 mm | 4750 mm | 1250 mm | 1750 mm |

| | 40055328 | 40055330 | 40055332 | 40055334 | 40055336 | 40055338 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclinaison | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Largeur des marches | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Nombre de marches | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Saillie | 1370 mm | 1659 mm | 1947 mm | 2304 mm | 2593 mm | 2881 mm |
| hauteur verticale | 2250 mm | 2750 mm | 3250 mm | 3750 mm | 4250 mm | 4750 mm |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### ACCESSOIRES 2



**Rambarde unilatérale**
Référence 42355304 · 42355306 · 42355308 · +5



**Rambarde unilatérale**
Référence 42355284 · 42355286 · 42355288 · +5

### PIÈCES DÉTACHÉES 1

**Levier de blocage**
Référence 800512 · 42355279 · 42355276

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.