



Escalier

Accès fixe aux bâtiments et aux machines.

Description du produit

- Accès fixe aux bâtiments et aux machines.
- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10).
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).
- Consoles à suspendre, jeu de crochets et équerre d'appui permettant de fixer le produit provisoirement.
- Patins en plastique pour la console de sol en vue du démontage rapide du produit.
- Norme appliquée : EN ISO 14 122.



Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de



maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Norme appliquée : EN ISO 14 122.

Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche	150 kg
Charge	max. 300 kg
Garantie	10 ans
Normes	NF EN ISO 14122-4

Variantes de produits

	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254
Inclinaison	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Largeur des marches	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Nombre de marches	5	7	9	11	13	15
Saillie	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm
hauteur verticale	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40055256	40055258	40055264	40055266	40055268	40055270
Inclinaison	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Largeur des marches	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Nombre de marches	17	19	5	7	9	11
Saillie	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm	1977 mm	2435 mm
hauteur verticale	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm




	40055272	40055274	40055276	40055278	40055344	40055346
Inclinaison	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Largeur des marches	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Nombre de marches	13	15	17	19	5	7
Saillie	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm	1117 mm	1547 mm
hauteur verticale	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm

	40055348	40055350	40055352	40055354	40055356	40055358
Inclinaison	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Largeur des marches	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Nombre de marches	9	11	13	15	17	19
Saillie	1977 mm	2435 mm	2865 mm	3295 mm	3725 mm	4155 mm
hauteur verticale	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm

	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214
Inclinaison	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Largeur des marches	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Nombre de marches	5	7	9	11	13	15
Saillie	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm
hauteur verticale	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm

	40055216	40055218	40055224	40055226	40055228	40055230
Inclinaison	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Largeur des marches	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Nombre de marches	17	19	5	7	9	11
Saillie	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm	1370 mm	1659 mm
hauteur verticale	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm



	40055232	40055234	40055236	40055238	40055324	40055326
Inclinaison	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Largeur des marches	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Nombre de marches	13	15	17	19	5	7
Saillie	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm	793 mm	1081 mm
hauteur verticale	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm

	40055328	40055330	40055332	40055334	40055336	40055338
Inclinaison	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Largeur des marches	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Nombre de marches	9	11	13	15	17	19
Saillie	1370 mm	1659 mm	1947 mm	2304 mm	2593 mm	2881 mm
hauteur verticale	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.