



Escaliers à palier

Accès fixe aux bâtiments et aux machines à l'intérieur et à l'extérieur.

Description du produit

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10).
- Accès fixe aux bâtiments et aux machines.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Élément de montage Barre d'appui pour une utilisation comme plate-forme de travail indépendante.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).



Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous



conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Norme appliquée : EN ISO 14 122.

Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche	150 kg
Charge	max. 300 kg
Garantie	10 ans
Longueur de plate-forme	600 mm
Normes	NF EN ISO 14122-4

Variantes de produits

	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434
Inclinaison	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Largeur des marches	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Nombre de marches	5	7	9	11	13	15
Saillie	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm
hauteur verticale	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40155436	40155438	40155444	40155446	40155448	40155450
Inclinaison	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Largeur des marches	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Nombre de marches	17	19	5	7	9	11



	40155436	40155438	40155444	40155446	40155448	40155450
Saillie	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm	2590 mm	3020 mm
hauteur verticale	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm

	40155452	40155454	40155456	40155458	40155464	40155466
Inclinaison	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Largeur des marches	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

Nombre de marches	13	15	17	19	5	7
-------------------	----	----	----	----	---	---

Saillie	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm	1730 mm	2160 mm
hauteur verticale	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	1070 mm	1500 mm

	40155468	40155470	40155472	40155474	40155476	40155478
Inclinaison	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Largeur des marches	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

Nombre de marches	9	11	13	15	17	19
-------------------	---	----	----	----	----	----

Saillie	2590 mm	3020 mm	3451 mm	3881 mm	4311 mm	4741 mm
hauteur verticale	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm

	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374
Inclinaison	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Largeur des marches	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

Nombre de marches	5	7	9	11	13	15
-------------------	---	---	---	----	----	----

Saillie	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm
hauteur verticale	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm

	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
Inclinaison	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Largeur des marches	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm

Nombre de marches	17	19	5	7	9	11
-------------------	----	----	---	---	---	----



	40155376	40155378	40155384	40155386	40155388	40155390
Saillie	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm	1984 mm	2273 mm
hauteur verticale	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm	2750 mm

	40155392	40155394	40155396	40155398	40155404	40155406
Inclinaison	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Largeur des marches	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm

Nombre de marches	13	15	17	19	5	7
-------------------	----	----	----	----	---	---

Saillie	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm	1407 mm	1695 mm
hauteur verticale	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm	1250 mm	1750 mm

	40155408	40155410	40155412	40155414	40155416	40155418
Inclinaison	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Largeur des marches	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

Nombre de marches	9	11	13	15	17	19
-------------------	---	----	----	----	----	----

Saillie	1984 mm	2273 mm	2561 mm	2850 mm	3139 mm	3427 mm
hauteur verticale	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	4750 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 16/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.