



Escaliers à palier

Accès fixe aux bâtiments et aux machines à l'intérieur et à l'extérieur.

Description du produit

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix: 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix): caillebotis d'acier (R12) et tôle d'acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Élément de montage Barre d'appui pour une utilisation comme plate-forme de travail indépendante.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).















Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la règlementation en vigueur.

Norme appliquée : EN ISO 14 122.

Caractéristiques du produit

| Capacité de charge max. d'une marche | Charge | Garantie | Longueur de plate- forme | Normes |
|---|-------------|----------|-----------------------------|-------------------|
| 150 kg | max. 300 kg | 10 ans | 600 mm | NF EN ISO 14122-4 |

Variantes de produits

| Référence | Référence | Référence |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 40155424 | 40155426 | 40155428 |
| Inclinaison | Inclinaison | Inclinaison |
| 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Largeur des marches | Largeur des marches | Largeur des marches |
| 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches |
| 5 | 7 | 9 |
| | | |





| Saillie 1730 mm | Saillie 2160 mm | Saillie 2590 mm |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| hauteur verticale 1070 mm | hauteur verticale 1500 mm | hauteur verticale 1930 mm |
| Référence 40155430 | Référence 40155432 | Référence 40155434 |
| Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° |
| Largeur des marches 600 mm | Largeur des marches 600 mm | Largeur des marches 600 mm |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches |
| Saillie 3020 mm | Saillie 3451 mm | Saillie 3881 mm |
| hauteur verticale 2360 mm | hauteur verticale 2790 mm | hauteur verticale 3220 mm |
| Référence 40155436 | Référence 40155438 | Référence 40155444 |
| Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° |
| Largeur des marches 600 mm | Largeur des marches 600 mm | Largeur des marches 800 mm |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches 5 |
| Saillie | Saillie | Saillie |





| 4311 mm | 4741 mm | 1730 mm |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| hauteur verticale 3650 mm | hauteur verticale 4080 mm | hauteur verticale 1070 mm |
| Référence 40155446 | Référence 40155448 | Référence 40155450 |
| Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° |
| Largeur des marches 800 mm | Largeur des marches 800 mm | Largeur des marches 800 mm |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches |
| Saillie 2160 mm | Saillie 2590 mm | Saillie 3020 mm |
| hauteur verticale 1500 mm | hauteur verticale 1930 mm | hauteur verticale 2360 mm |
| Référence 40155452 | Référence 40155454 | Référence 40155456 |
| Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° |
| Largeur des marches 800 mm | Largeur des marches 800 mm | Largeur des marches 800 mm |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches |
| Saillie 3451 mm | Saillie 3881 mm | Saillie 4311 mm |





| hauteur verticale 2790 mm | hauteur verticale 3220 mm | hauteur verticale 3650 mm |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Référence 40155458 | Référence 40155464 | Référence 40155466 |
| Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° |
| Largeur des marches 800 mm | Largeur des marches 1000 mm | Largeur des marches 1000 mm |
| Nombre de marches 19 | Nombre de marches | Nombre de marches 7 |
| Saillie 4741 mm | Saillie 1730 mm | Saillie 2160 mm |
| hauteur verticale 4080 mm | hauteur verticale 1070 mm | hauteur verticale 1500 mm |
| Référence 40155468 | Référence 40155470 | Référence 40155472 |
| Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° |
| Largeur des marches 1000 mm | Largeur des marches 1000 mm | Largeur des marches 1000 mm |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches |
| Saillie 2590 mm | Saillie 3020 mm | Saillie 3451 mm |





| hauteur verticale 1930 mm | hauteur verticale 2360 mm | hauteur verticale 2790 mm |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Référence 40155474 | Référence 40155476 | Référence 40155478 |
| Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° | Inclinaison 45 ° |
| Largeur des marches 1000 mm | Largeur des marches 1000 mm | Largeur des marches 1000 mm |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches |
| Saillie 3881 mm | Saillie 4311 mm | Saillie 4741 mm |
| hauteur verticale 3220 mm | hauteur verticale 3650 mm | hauteur verticale 4080 mm |
| Référence 40155364 | Référence 40155366 | Référence 40155368 |
| Inclinaison 60 ° | Inclinaison 60 ° | Inclinaison 60 ° |
| Largeur des marches 600 mm | Largeur des marches 600 mm | Largeur des marches 600 mm |
| Nombre de marches | Nombre de marches 7 | Nombre de marches |
| Saillie 1407 mm | Saillie 1695 mm | Saillie 1984 mm |
| hauteur verticale | hauteur verticale | hauteur verticale |





| 1250 mm | 1750 mm | 2250 mm |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Référence 40155370 | Référence 40155372 | Référence 40155374 |
| Inclinaison 60 ° | Inclinaison 60 ° | Inclinaison 60 ° |
| Largeur des marches 600 mm | Largeur des marches 600 mm | Largeur des marches 600 mm |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches |
| Saillie 2273 mm | Saillie 2561 mm | Saillie 2850 mm |
| hauteur verticale 2750 mm | hauteur verticale 3250 mm | hauteur verticale 3750 mm |
| Référence 40155376 | Référence 40155378 | Référence 40155384 |
| Inclinaison 60 ° | Inclinaison 60 ° | Inclinaison 60 ° |
| Largeur des marches 600 mm | Largeur des marches 600 mm | Largeur des marches 800 mm |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches 5 |
| Saillie 3139 mm | Saillie 3427 mm | Saillie 1407 mm |
| hauteur verticale 4250 mm | hauteur verticale 4750 mm | hauteur verticale 1250 mm |





| RéférenceRéférenceRéférence401553864015538840155390InclinaisonInclinaisonInclinaison60 °60 °60 °Largeur des marchesLargeur des marchesLargeur des marches800 mm800 mm800 mmNombre de marchesNombre de marches | |
|---|--|
| 60 ° Largeur des marches Largeur des marches 800 mm 800 mm 800 mm | |
| 800 mm 800 mm | |
| Nombre de marches Nombre de marches Nombre de marches | |
| 7 9 11 | |
| Saillie Saillie Saillie 1695 mm 1984 mm 2273 mm | |
| hauteur verticale hauteur verticale hauteur verticale 2250 mm 2750 mm | |
| Référence Référence 40155392 40155394 40155396 | |
| Inclinaison Inclinaison Inclinaison 60 ° 60 ° | |
| Largeur des marchesLargeur des marchesLargeur des marches800 mm800 mm800 mm | |
| Nombre de marchesNombre de marchesNombre de marches131517 | |
| SaillieSaillieSaillie2561 mm2850 mm3139 mm | |
| hauteur verticale hauteur verticale hauteur verticale 4250 mm 4250 mm | |





| Référence 40155398 | Référence 40155404 | Référence 40155406 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Inclinaison 60° | Inclinaison 60 ° | Inclinaison 60 ° |
| Largeur des marches 800 mm | Largeur des marches 1000 mm | Largeur des marches 1000 mm |
| Nombre de marches | Nombre de marches 5 | Nombre de marches |
| Saillie 3427 mm | Saillie 1407 mm | Saillie 1695 mm |
| hauteur verticale 4750 mm | hauteur verticale 1250 mm | hauteur verticale 1750 mm |
| Référence 40155408 | Référence 40155410 | Référence 40155412 |
| Inclinaison 60 ° | Inclinaison 60 ° | Inclinaison 60 ° |
| Largeur des marches 1000 mm | Largeur des marches 1000 mm | Largeur des marches 1000 mm |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches |
| Saillie 1984 mm | Saillie 2273 mm | Saillie 2561 mm |
| hauteur verticale 2250 mm | hauteur verticale 2750 mm | hauteur verticale 3250 mm |
| Référence | Référence | Référence |





| 40155414 | 40155416 | 40155418 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Inclinaison 60 ° | Inclinaison 60 ° | Inclinaison 60 ° |
| Largeur des marches 1000 mm | Largeur des marches 1000 mm | Largeur des marches 1000 mm |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches |
| Saillie 2850 mm | Saillie 3139 mm | Saillie 3427 mm |
| hauteur verticale 3750 mm | hauteur verticale 4250 mm | hauteur verticale 4750 mm |