



# Escaliers à palier

Accès fixe aux bâtiments et aux machines à l'intérieur et à l'extérieur.

## Description du produit

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d'acier (R12) et tôle d'acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Élément de montage Barre d'appui pour une utilisation comme plate-forme de travail indépendante.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).



## Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.



Norme appliquée : EN ISO 14 122.

## Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche <b>150 kg</b>	Charge <b>max. 300 kg</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Longueur de plate-forme <b>600 mm</b>	Normes <b>EN ISO 14122</b>
---	------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------

## Variantes de produits

Référence <b>40155424</b>	Référence <b>40155426</b>	Référence <b>40155428</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>
Nombre de marches <b>5</b>	Nombre de marches <b>7</b>	Nombre de marches <b>9</b>
Saillie <b>1730 mm</b>	Saillie <b>2160 mm</b>	Saillie <b>2590 mm</b>
hauteur verticale <b>1070 mm</b>	hauteur verticale <b>1500 mm</b>	hauteur verticale <b>1930 mm</b>
Référence <b>40155430</b>	Référence <b>40155432</b>	Référence <b>40155434</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>
Nombre de marches <b>11</b>	Nombre de marches <b>13</b>	Nombre de marches <b>15</b>



Saillie <b>3020 mm</b>	Saillie <b>3451 mm</b>	Saillie <b>3881 mm</b>
hauteur verticale <b>2360 mm</b>	hauteur verticale <b>2790 mm</b>	hauteur verticale <b>3220 mm</b>
Référence <b>40155436</b>	Référence <b>40155438</b>	Référence <b>40155444</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>
Nombre de marches <b>17</b>	Nombre de marches <b>19</b>	Nombre de marches <b>5</b>
Saillie <b>4311 mm</b>	Saillie <b>4741 mm</b>	Saillie <b>1730 mm</b>
hauteur verticale <b>3650 mm</b>	hauteur verticale <b>4080 mm</b>	hauteur verticale <b>1070 mm</b>
Référence <b>40155446</b>	Référence <b>40155448</b>	Référence <b>40155450</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>
Nombre de marches <b>7</b>	Nombre de marches <b>9</b>	Nombre de marches <b>11</b>
Saillie <b>2160 mm</b>	Saillie <b>2590 mm</b>	Saillie <b>3020 mm</b>
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale



1500 mm	1930 mm	2360 mm
Référence <b>40155452</b>	Référence <b>40155454</b>	Référence <b>40155456</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>
Nombre de marches <b>13</b>	Nombre de marches <b>15</b>	Nombre de marches <b>17</b>
Saillie <b>3451 mm</b>	Saillie <b>3881 mm</b>	Saillie <b>4311 mm</b>
hauteur verticale <b>2790 mm</b>	hauteur verticale <b>3220 mm</b>	hauteur verticale <b>3650 mm</b>
Référence <b>40155458</b>	Référence <b>40155464</b>	Référence <b>40155466</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>19</b>	Nombre de marches <b>5</b>	Nombre de marches <b>7</b>
Saillie <b>4741 mm</b>	Saillie <b>1730 mm</b>	Saillie <b>2160 mm</b>
hauteur verticale <b>4080 mm</b>	hauteur verticale <b>1070 mm</b>	hauteur verticale <b>1500 mm</b>
Référence <b>40155468</b>	Référence <b>40155470</b>	Référence <b>40155472</b>



Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>9</b>	Nombre de marches <b>11</b>	Nombre de marches <b>13</b>
Saillie <b>2590 mm</b>	Saillie <b>3020 mm</b>	Saillie <b>3451 mm</b>
hauteur verticale <b>1930 mm</b>	hauteur verticale <b>2360 mm</b>	hauteur verticale <b>2790 mm</b>
Référence <b>40155474</b>	Référence <b>40155476</b>	Référence <b>40155478</b>
Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>	Inclinaison <b>45 °</b>
Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>15</b>	Nombre de marches <b>17</b>	Nombre de marches <b>19</b>
Saillie <b>3881 mm</b>	Saillie <b>4311 mm</b>	Saillie <b>4741 mm</b>
hauteur verticale <b>3220 mm</b>	hauteur verticale <b>3650 mm</b>	hauteur verticale <b>4080 mm</b>
Référence <b>40155364</b>	Référence <b>40155366</b>	Référence <b>40155368</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches



<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>
Nombre de marches <b>5</b>	Nombre de marches <b>7</b>	Nombre de marches <b>9</b>
Saillie <b>1407 mm</b>	Saillie <b>1695 mm</b>	Saillie <b>1984 mm</b>
hauteur verticale <b>1250 mm</b>	hauteur verticale <b>1750 mm</b>	hauteur verticale <b>2250 mm</b>
Référence <b>40155370</b>	Référence <b>40155372</b>	Référence <b>40155374</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>
Nombre de marches <b>11</b>	Nombre de marches <b>13</b>	Nombre de marches <b>15</b>
Saillie <b>2273 mm</b>	Saillie <b>2561 mm</b>	Saillie <b>2850 mm</b>
hauteur verticale <b>2750 mm</b>	hauteur verticale <b>3250 mm</b>	hauteur verticale <b>3750 mm</b>
Référence <b>40155376</b>	Référence <b>40155378</b>	Référence <b>40155384</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>600 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>
Nombre de marches <b>17</b>	Nombre de marches <b>19</b>	Nombre de marches <b>5</b>



Saillie <b>3139 mm</b>	Saillie <b>3427 mm</b>	Saillie <b>1407 mm</b>
hauteur verticale <b>4250 mm</b>	hauteur verticale <b>4750 mm</b>	hauteur verticale <b>1250 mm</b>
Référence <b>40155386</b>	Référence <b>40155388</b>	Référence <b>40155390</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>
Nombre de marches <b>7</b>	Nombre de marches <b>9</b>	Nombre de marches <b>11</b>
Saillie <b>1695 mm</b>	Saillie <b>1984 mm</b>	Saillie <b>2273 mm</b>
hauteur verticale <b>1750 mm</b>	hauteur verticale <b>2250 mm</b>	hauteur verticale <b>2750 mm</b>
Référence <b>40155392</b>	Référence <b>40155394</b>	Référence <b>40155396</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>800 mm</b>
Nombre de marches <b>13</b>	Nombre de marches <b>15</b>	Nombre de marches <b>17</b>
Saillie <b>2561 mm</b>	Saillie <b>2850 mm</b>	Saillie <b>3139 mm</b>
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale



<b>3250 mm</b>	<b>3750 mm</b>	<b>4250 mm</b>
Référence <b>40155398</b>	Référence <b>40155404</b>	Référence <b>40155406</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches <b>800 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>19</b>	Nombre de marches <b>5</b>	Nombre de marches <b>7</b>
Saillie <b>3427 mm</b>	Saillie <b>1407 mm</b>	Saillie <b>1695 mm</b>
hauteur verticale <b>4750 mm</b>	hauteur verticale <b>1250 mm</b>	hauteur verticale <b>1750 mm</b>
Référence <b>40155408</b>	Référence <b>40155410</b>	Référence <b>40155412</b>
Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>9</b>	Nombre de marches <b>11</b>	Nombre de marches <b>13</b>
Saillie <b>1984 mm</b>	Saillie <b>2273 mm</b>	Saillie <b>2561 mm</b>
hauteur verticale <b>2250 mm</b>	hauteur verticale <b>2750 mm</b>	hauteur verticale <b>3250 mm</b>
Référence <b>40155414</b>	Référence <b>40155416</b>	Référence <b>40155418</b>





Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>	Inclinaison <b>60 °</b>
Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>	Largeur des marches <b>1000 mm</b>
Nombre de marches <b>15</b>	Nombre de marches <b>17</b>	Nombre de marches <b>19</b>
Saillie <b>2850 mm</b>	Saillie <b>3139 mm</b>	Saillie <b>3427 mm</b>
hauteur verticale <b>3750 mm</b>	hauteur verticale <b>4250 mm</b>	hauteur verticale <b>4750 mm</b>