



Podium d'escalier

Plate-forme de travail compacte offrant une montée confortable. Choix entre les versions fixe et mobile (permettant un transfert rapide vers un autre poste de travail). Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils.

Description du produit

- Plateforme de travail compacte offrant une montée confortable. Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils.



Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Norme appliquée : EN ISO 14 122.



Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche 150 kg	Charge max. 300 kg	Garantie 10 ans	Longueur de plate-forme 400 mm
---	------------------------------	---------------------------	--



Variantes de produits

Référence 40855520	Référence 40855521	Référence 40855522
Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm
Nombre de marches 2	Nombre de marches 3	Nombre de marches 4
Saillie 951 mm	Saillie 1151 mm	Saillie 1351 mm
hauteur verticale 400 mm	hauteur verticale 600 mm	hauteur verticale 800 mm
Référence 40855523	Référence 40855524	Référence 40855525
Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 800 mm	Largeur des marches 800 mm
Nombre de marches 5	Nombre de marches 2	Nombre de marches 3
Saillie 1541 mm	Saillie 951 mm	Saillie 1151 mm
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale



990 mm	400 mm	600 mm
Référence 40855526	Référence 40855527	Référence 40855528
Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches 800 mm	Largeur des marches 800 mm	Largeur des marches 1000 mm
Nombre de marches 4	Nombre de marches 5	Nombre de marches 2
Saillie 1351 mm	Saillie 1541 mm	Saillie 951 mm
hauteur verticale 800 mm	hauteur verticale 990 mm	hauteur verticale 400 mm
Référence 40855529	Référence 40855530	Référence 40855531
Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm
Nombre de marches 3	Nombre de marches 4	Nombre de marches 5
Saillie 1151 mm	Saillie 1351 mm	Saillie 1541 mm
hauteur verticale 600 mm	hauteur verticale 800 mm	hauteur verticale 990 mm



Référence	Référence	Référence
40855540	40855541	40855542
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
60 °	60 °	60 °
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
600 mm	600 mm	600 mm
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
2	3	4
Saillie	Saillie	Saillie
864 mm	1008 mm	1147 mm
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
500 mm	750 mm	990 mm
Référence	Référence	Référence
40855544	40855545	40855546
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
60 °	60 °	60 °
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
800 mm	800 mm	800 mm
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
2	3	4
Saillie	Saillie	Saillie
864 mm	1008 mm	1147 mm
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
500 mm	750 mm	990 mm



Référence	Référence	Référence
40855548	40855549	40855550
Inclinaison	Inclinaison	Inclinaison
60 °	60 °	60 °
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches
1000 mm	1000 mm	1000 mm
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
2	3	4
Saillie	Saillie	Saillie
864 mm	1008 mm	1147 mm
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale
500 mm	750 mm	990 mm