



Podium d'escalier

Plate-forme de travail compacte offrant une montée confortable. Choix entre les versions fixe et mobile (permettant un transfert rapide vers un autre poste de travail). Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils.

Description du produit

- Plateforme de travail compacte offrant une montée confortable. Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils.



Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Norme appliquée : EN ISO 14 122.



Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche	Charge	Garantie	Longueur de plate-forme	Normes
150 kg	max. 300 kg	10 ans	400 mm	EN ISO 14122

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
40855520	40855521	40855522



Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm
Nombre de marches 2	Nombre de marches 3	Nombre de marches 4
Saillie 951 mm	Saillie 1151 mm	Saillie 1351 mm
hauteur verticale 400 mm	hauteur verticale 600 mm	hauteur verticale 800 mm
Référence 40855523	Référence 40855524	Référence 40855525
Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 800 mm	Largeur des marches 800 mm
Nombre de marches 5	Nombre de marches 2	Nombre de marches 3
Saillie 1541 mm	Saillie 951 mm	Saillie 1151 mm
hauteur verticale 990 mm	hauteur verticale 400 mm	hauteur verticale 600 mm
Référence 40855526	Référence 40855527	Référence 40855528
Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches	Largeur des marches	Largeur des marches



800 mm	800 mm	1000 mm
Nombre de marches 4	Nombre de marches 5	Nombre de marches 2
Saillie 1351 mm	Saillie 1541 mm	Saillie 951 mm
hauteur verticale 800 mm	hauteur verticale 990 mm	hauteur verticale 400 mm
Référence 40855529	Référence 40855530	Référence 40855531
Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °	Inclinaison 45 °
Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm
Nombre de marches 3	Nombre de marches 4	Nombre de marches 5
Saillie 1151 mm	Saillie 1351 mm	Saillie 1541 mm
hauteur verticale 600 mm	hauteur verticale 800 mm	hauteur verticale 990 mm
Référence 40855540	Référence 40855541	Référence 40855542
Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °
Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm	Largeur des marches 600 mm
Nombre de marches 2	Nombre de marches 3	Nombre de marches 4



Saillie 864 mm	Saillie 1008 mm	Saillie 1147 mm
hauteur verticale 500 mm	hauteur verticale 750 mm	hauteur verticale 990 mm
Référence 40855544	Référence 40855545	Référence 40855546
Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °
Largeur des marches 800 mm	Largeur des marches 800 mm	Largeur des marches 800 mm
Nombre de marches 2	Nombre de marches 3	Nombre de marches 4
Saillie 864 mm	Saillie 1008 mm	Saillie 1147 mm
hauteur verticale 500 mm	hauteur verticale 750 mm	hauteur verticale 990 mm
Référence 40855548	Référence 40855549	Référence 40855550
Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °	Inclinaison 60 °
Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm	Largeur des marches 1000 mm
Nombre de marches 2	Nombre de marches 3	Nombre de marches 4
Saillie 864 mm	Saillie 1008 mm	Saillie 1147 mm
hauteur verticale	hauteur verticale	hauteur verticale



500 mm

750 mm

990 mm