



# Glissières d'insertion multifonctions



## Description du produit

- Rail à glissière : Aluminium, profilé en U, anodisé.
- Capuchons d'extrémité : plastique.
- Réglable en longueur par déplacement des capuchons d'extrémité sur le rail à glissière.
- S'accroche aux rails de trame.
- S'accroche en 3 positions : horizontalement, à 15° et à 30°.
- Charge admissible jusqu'à 15 kg.

## Caractéristiques du produit

## Variantes de produits

|                           |                            |                            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Référence<br><b>46234</b> | Référence<br><b>46237</b>  | Référence<br><b>46235</b>  |
| Longueur<br><b>400 mm</b> | Longueur<br><b>400 mm</b>  | Longueur<br><b>600 mm</b>  |
| Page<br><b>gauche</b>     | Page<br><b>côté droit</b>  | Page<br><b>gauche</b>      |
| Référence<br><b>46236</b> | Référence<br><b>355908</b> | Référence<br><b>355909</b> |
| Longueur<br><b>600 mm</b> | Longueur<br><b>310 mm</b>  | Longueur<br><b>310 mm</b>  |
| Page<br><b>côté droit</b> | Page<br><b>gauche</b>      | Page<br><b>côté droit</b>  |

