



## Seventec RC BP

Le podium léger et confortable avec des marches et une plateforme profilées pour l'extérieur et pour une utilisation flexible et rapide.

### Description du produit

- Podium léger et confortable pour l'extérieur. Utilisation rapide et flexible.
- Marches ultra-profondes avec perforation pour l'écoulement de liquides (pour zones d'utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Liaison rigide bilatérale.
- Marches extra larges et surface d'appui confortable.
- Accès des deux côtés.
- Stabilité maximale et extrême rigidité assurée par la plate-forme avec liaison par charnière intégrée.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.



### Conseils et particularités

Position debout sûre et confortable grâce à la plateforme spacieuse de 600 x 300 mm.

Conforme à la norme EN 14183.



## Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	218 mm
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	600 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur de plate-forme	300 mm
Matériau	Aluminium
Normes	EN 14183
Profondeur des marches	85 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	Niveau RC

## Variantes de produits

	40392	40393	40394
Hauteur de plate-forme	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Hauteur de travail	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Largeur extérieure, inférieure	0.7 m	0.75 m	0.8 m
Nombre de marches	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Poids	5.2 kg	7.3 kg	10.2 kg
Transport dimensions	610 mm × 700 mm × 290 mm	860 mm × 750 mm × 290 mm	1.110 mm × 800 mm × 290 mm



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 26/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.