



Seventec RC BP

Le podium léger et confortable avec des marches et une plateforme profilées pour l'extérieur et pour une utilisation flexible et rapide.

Description du produit

- Podium léger et confortable pour l'extérieur. Utilisation rapide et flexible.
- Marches ultra-profondes avec perforation pour l'écoulement de liquides (pour zones d'utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Liaison rigide bilatérale.
- Marches extra larges et surface d'appui confortable.
- Accès des deux côtés.
- Stabilité maximale et extrême rigidité assurée par la plate-forme avec liaison par charnière intégrée.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.



Conseils et particularités

Position debout sûre et confortable grâce à la plateforme spacieuse de 600 x 300 mm.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm	Garantie 10 ans	Largeur de plate-forme 600 mm	Liaison montant-marches / échelons rivetée rivetées
------------------------------	---	---------------------------	---	---



Longueur de plate-forme 300 mm	Matériau Aluminium	Normes EN 14183	Profondeur des marches 85 mm	Revêtement naturel
Type d'échelon / de marche Niveau RC				

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
40392	40393	40394
Hauteur de plate-forme 0.49 m	Hauteur de plate-forme 0.74 m	Hauteur de plate-forme 0.99 m
Hauteur de travail 2.49 m	Hauteur de travail 2.74 m	Hauteur de travail 2.99 m
Largeur extérieure, inférieure 0.7 m	Largeur extérieure, inférieure 0.75 m	Largeur extérieure, inférieure 0.8 m
Nombre de marches 2 x 2	Nombre de marches 2 x 3	Nombre de marches 2 x 4
Poids 5.2 kg	Poids 7.3 kg	Poids 10.2 kg
Transport dimensions 610 mm x 700 mm x 290 mm	Transport dimensions 860 mm x 750 mm x 290 mm	Transport dimensions 1.110 mm x 800 mm x 290 mm