



R13step S

Une bonne adhérence même sur des surfaces mouillées ou grasses : sur les marches R13 lors de la montée et de la descente, ainsi que sur la plate-forme extra-large.

Description du produit

- Une bonne adhérence même sur des surfaces mouillées ou grasses : sur les marches R13 lors de la montée et de la descente, ainsi que sur la plate-forme extra-large.
- La plateforme la plus large de sa catégorie, dotée d'un revêtement R13 pour une prise en main sûre et confortable, même lors de travaux de longue durée.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un revêtement R13, d'un profil et de perforations permettant l'évacuation des liquides, pour une adhérence nettement supérieure en toutes circonstances.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Avec une hauteur de marche de 280 mm, ce modèle offre la plus grande hauteur de travail de sa catégorie.
- Système anti-écartement assuré par sangles en Perlon à partir de 5 marches.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des montants et des marches avec une plate-forme et





des profilés en aluminium extrudé.

- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

Conseils et particularités

Plate-forme et marches garnies d'un revêtement R13.

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Aluminium
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	68mm / 58mm
Largeur de plate-forme	300 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé
Section des montants	68 mm



Section des montants	58 mm
Type d'échelon / de marche	Marche R13

Variantes de produits

	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Hauteur de plate-forme	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Hauteur de travail	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Largeur extérieure, inférieure	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m
Longueur d'échelle	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Nombre de marches avec plate-forme	3	4	5	6	7	8
Poids	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
Protection anti-écartement	-	-	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle
Surface de base	0,74 m × 0,49 m	0,92 m × 0,52 m	1,09 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Transport dimensions	approx. 1.590 mm × approx. 490 mm × approx. 170 mm	approx. 1.870 mm × approx. 520 mm × approx. 170 mm	approx. 2.150 mm × approx. 550 mm × approx. 170 mm	approx. 2.430 mm × approx. 580 mm × approx. 170 mm	approx. 2.710 mm × approx. 610 mm × approx. 170 mm	approx. 2.990 mm × approx. 640 mm × approx. 170 mm

	41642
Hauteur de plate-forme	2.64 m
Hauteur de travail	4.65 m
Largeur extérieure, inférieure	0.7 m
Longueur d'échelle	3.55 m
Nombre de marches avec plate-forme	10
Poids	16.1 kg
Protection anti-écartement	Sangle
Surface de base	1,9 m × 0,7 m



41642

Transport dimensions

approx. 3.550 mm × approx. 700 mm × approx. 170 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 13/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.