



## Multimax M

Échelle polyvalente avec quatre fonctions maximum qui se fait toute petite pendant le transport.

### Description du produit

- Échelle polyvalente avec quatre fonctions maximum qui se fait toute petite pendant le transport.
- Articulation de sécurité automatique à lamelles en aluminium facile à actionner.
- Références 41610 et 41611 avec plateforme rabattable en bois pour une utilisation comme podium de travail.
- Largeur d'échelle 420 mm.
- Très compacte, peu encombrante pour le transport.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- 2 embases ultra larges.




### Conseils et particularités

Les références 41688 et 41689 ne se prêtent pas à être utilisées comme chevalets de travail ou comme échelles d'appui avec le support mural.

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

### Caractéristiques du produit


Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Dimensions, repliée	Missing translation



Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur comme échafaudage de travail	0.99 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131-4
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

## Variantes de produits

	41610	41611	41688	41689
Hauteur de travail	4.45 m	5 m	5.5 m	6.55 m
Largeur extérieure, inférieure	0.8 m	0.9 m	0.9 m	1.1 m
Longueur comme échafaudage de travail	1.4 m	1.96 m	-	-
Longueur comme échelle d'appui	3.65 m	4.16 m	4.75 m	5.85 m
Longueur comme échelle double	1.76 m	2 m	2.29 m	2.84 m
Nombre d'échelons	4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	4 × 4	4 × 5
Poids	18.2 kg	20.6 kg	16 kg	20 kg
Section des montants	58 mm	58 mm	58 mm	59 mm
Transport dimensions	1.000 mm × 420 mm × 280 mm	1.210 mm × 420 mm × 280 mm	1.250 mm × 420 mm × 280 mm	1.560 mm × 420 mm × 280 mm



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 15/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.