FICHE TECHNIQUE

Plateformes d'avitaillement réglable en hauteur sur une plage allant de 1,90 m à 3,20 m

La plate-forme de ravitaillement avec réglage hydraulique de la hauteur vous offre un accès flexible aux postes de ravitaillement à différentes hauteurs.



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Réglage hydraulique de la hauteur sur une plage allant de 1,90 m à 3,20 m.
- Selon le véhicule de traction, ce produit peut être commandé avec anneau de remorquage ou boule d'attelage sur timon.
- Plate-forme optimisée pour une parfaite stabilité (918 x 830 mm) offrant suffisamment d'espace pour un ravitaillement ergonomique.
- Les panneaux de sécurité antidérapants et perméables à l'eau installés sur les marches et la plate-forme offrent une adhérence optimale grâce à leur classe de résistance au glissement R13.
- Pneumatiques de 530mm autorisant une vitesse de traction allant jusqu'à 30 km/h avec un timon.
- Nos plates-formes ont été conçues conformément aux normes européennes EN 12312-5 et EN 1915-1.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Ce produit n'est pas proposé avec un système de ravitaillement. Un produit identique est disponible avec système de ravitaillement.
Normes appliquées :EN 1915 - Exigences généralesPartie 1 - Exigences fondamentales de sécuritéPartie 2 - Exigences de stabilité et de résistance mécaniqueEN 12312 - Matériel au sol pour aéronefsPartie 5 - Matériels d'avitaillement en carburantPartie 8 - Escabeaux et plates-formes de maintenance

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 10/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.