



# Plateformes d'avitaillement à deux axes sans système de ravitaillement en carburant

Ce podium à deux axes permet d'effectuer un ravitaillement en carburant depuis chaque marche, grâce à une montée à plat.



## Description du produit

- Hauteur de plate-forme : 1,60 mètre
- Selon le véhicule de traction, ce produit peut être commandé avec anneau de remorquage ou boule d'attelage sur timon.
- Ce produit permet d'atteindre des hauteurs de travail de 2,90 m à 3,50 m environ.
- Plate-forme optimisée pour une parfaite stabilité (450 x 650 mm) offrant suffisamment d'espace pour un ravitaillement ergonomique.
- Les panneaux de sécurité antidérapants et perméables à l'eau installés sur les marches et la plate-forme offrent une adhérence optimale grâce à leur classe de résistance au glissement R13.
- Pneumatiques de 415 mm autorisant une vitesse de traction allant jusqu'à 30 km/h avec un timon.
- Nos plates-formes ont été conçues conformément aux normes européennes EN 12312-5 et EN 1915-1.



## Conseils et particularités

Ce produit n'est pas proposé avec un système de ravitaillement. Un produit identique est disponible avec système de ravitaillement (préparé).

Normes appliquées : EN 1915 - Exigences générales  
Partie 1 - Exigences fondamentales de sécurité  
Partie 2 - Exigences de stabilité et de résistance mécanique  
EN 12312 - Matériel au sol pour aéronefs  
Partie 5 - Matériels d'avitaillement en carburant  
Partie 8 - Escabeaux et plates-formes de maintenance

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04  
zargal@zargal.fr

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 7/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.