



## Stella LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

### Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage suspendues sont dotées de deux crochets d'accrochage pour le rail de guidage (Ø jusqu'à 36 mm) ainsi que de crochets supplémentaires pour l'accrochage vertical à l'étagère.



### Conseils et particularités

Veillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

### Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	30 mm



Revêtement naturel

Type d'échelon / de marche nervuré

## Variantes de produits

	1041511	1041512	1041513	1041514	1041515
Hauteur de travail	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m
Hauteur verticale d'accrochage	=1,33m--=1,86 m	=1,87m--=2,41 m	=2,42m--=2,95 m	=2,96m--=3,49 m	=3,5m--=4,03 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	1.86 m	2.41 m	2.95 m	3.49 m	4.03 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	1.33 m	1.87 m	2.42 m	2.96 m	3.5 m
Nombre de marches	6	8	10	12	14

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 14/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.