Stella LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.



Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **270 mm**	Garantie **10 ans**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **sertie**	Matériau **Aluminium**
Normes **EN 131 professional**	Profondeur des marches **30 mm**	Revêtement **naturel**	Type d'échelon / de marche **nervuré**	

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
1041511	**1041512**	**1041513**
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
2.8 m	**3.35 m**	**3.9 m**
Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage
=1,33m-=1,86 m	**=1,87m-=2,41 m**	**=2,42m-=2,95 m**
Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage max.
1.86 m	**2.41 m**	**2.95 m**
Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.
1.33 m	**1.87 m**	**2.42 m**
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
6	**8**	**10**

Référence	Référence
1041514	**1041515**
Hauteur de travail	Hauteur de travail
4.4 m	**4.95 m**
Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage
=2,96m-=3,49 m	**=3,5m-=4,03 m**
Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage max.
3.49 m	**4.03 m**
Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.
2.96 m	**3.5 m**
Nombre de marches	Nombre de marches
12	**14**