



## Stella LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

### Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.



### Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>270 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Matériau <b>Aluminium</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	

### Variantes de produits



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/stella-lh>



Référence	Référence	Référence
<b>1041511</b>	<b>1041512</b>	<b>1041513</b>
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
<b>2.8 m</b>	<b>3.35 m</b>	<b>3.9 m</b>
Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage
<b>=1,33m-=1,86 m</b>	<b>=1,87m-=2,41 m</b>	<b>=2,42m-=2,95 m</b>
Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage max.
<b>1.86 m</b>	<b>2.41 m</b>	<b>2.95 m</b>
Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.
<b>1.33 m</b>	<b>1.87 m</b>	<b>2.42 m</b>
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
Référence	Référence	Référence
<b>1041514</b>	<b>1041515</b>	
Hauteur de travail	Hauteur de travail	
<b>4.4 m</b>	<b>4.95 m</b>	
Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage	
<b>=2,96m-=3,49 m</b>	<b>=3,5m-=4,03 m</b>	
Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage max.	
<b>3.49 m</b>	<b>4.03 m</b>	
Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.	
<b>2.96 m</b>	<b>3.5 m</b>	
Nombre de marches	Nombre de marches	
<b>12</b>	<b>14</b>	

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges  
Guyemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

Efficace 12/2/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

2/2