FICHE TECHNIQUE

PaxTower 1T

L'échafaudage pliant en un clic pratique pour les artisans exigeants. Montage rapide, robustesse, sécurité au travail.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière à emboîtement en plastique rigide à glissement facile : aucun risque de coincement lors de l'assemblage des cadres à emboîtement.
- Conforme à la nouvelle norme EN 1004-1 – à l'exception du pack de base 53510.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m²).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m²)
Diamètre de montant	45 mm
Diamètre des roulettes	125 mm

Propriété	Valeur
Diamètre d'échelon	45 mm
Dimensions de la plate-forme	0,6m × 1,8m
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	0.6 m
Largeur d'échafaudage	0.72 m
Longueur de l'échafaudage	1.8 m
Longueur de plate-forme	1.8 m
Normes	EN 1004-1
Passe à travers les portes	Oui
Roulettes réglables en hauteur	Non
Type de griffe	automatique

VARIANTES DE PRODUITS

	53511	53512	53513	53514	53515	53516
Hauteur d'échafaudage	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m
Hauteur de plate-forme	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Hauteur de travail	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m
Poids	38.3 kg	68 kg	78 kg	95.3 kg	111.2 kg	130.4 kg
Transport dimensions	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 1



Packs PaxTower S-PLUS 1T et 1T

Référence 53550 · 53551 · 53552 · +4

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.