PaxTower S-PLUS 1T

L'échafaudage pliant en un clic pratique pour les artisans exigeants, avec garde-corps S-PLUS pour une sécurité accrue lors du montage et du démontage.

Description du produit

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m²).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	Diamètre de montant	Diamètre des roulettes	Diamètre d'échelon	Dimensions de la plate-forme
3 (= 200 kg/m²)	**45 mm**	**125 mm**	**45 mm**	**0,6m × 1,8m**

Garantie	Largeur de plate-forme	Largeur d'échafaudage	Longueur de l'échafaudage	Longueur de plate-forme
10 ans	0.6 m	0.72 m	1.8 m	1.8 m

Normes	Passe à travers les portes	Roulettes réglables en hauteur	Type de griffe
EN 1004-1	Oui	Non	automatique

Variantes de produits

Référence	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Poids	Transport dimensions
53521	1.65 m	0.55 m	2.55 m	38.3 kg	1.950 mm × 750 mm × 400 mm
53522	2.65 m	1.55 m	3.55 m	71.4 kg	2.150 mm × 750 mm × 700 mm
53523	3.65 m	2.55 m	4.55 m	79.5 kg	2.150 mm × 750 mm × 750 mm
53524	4.65 m	3.55 m			
53525	5.65 m	4.55 m			
53526	6.65 m	5.55 m			

Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
5.55 m	**6.55 m**	**7.55 m**
Poids	Poids	Poids
108 kg	**114.1 kg**	**142.6 kg**
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
2.150 mm × 750 mm × 950 mm	**2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm**	**2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm**

Référence	**53510**
Hauteur d'échafaudage	**1.65 m**
Hauteur de plate-forme	**0.55 m**
Hauteur de travail	**2.55 m**
Poids	**29.1 kg**
Transport dimensions	**1.950 mm × 750 mm × 350 mm**