



## PaxTower S-PLUS 1T

L'échafaudage pliant en un clic pratique pour les artisans exigeants, avec garde-corps S-PLUS pour une sécurité accrue lors du montage et du démontage.

### Description du produit

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.



### Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Diamètre de montant <b>45 mm</b>	Diamètre des roulettes <b>125 mm</b>	Diamètre d'échelon <b>45 mm</b>	Dimensions de la plate-forme <b>0,6m x 1,8m</b>
---	-------------------------------------	---	------------------------------------	--

**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/paxtower-s-plus-1t>

Garantie <b>10 ans</b>	Largeur de plate-forme <b>0.6 m</b>	Largeur d'échafaudage <b>0.72 m</b>	Longueur de l'échafaudage <b>1.8 m</b>	Longueur de plate-forme <b>1.8 m</b>
Normes <b>EN 1004-1</b>	Passe à travers les portes <b>Oui</b>	Roulettes réglables en hauteur <b>Non</b>	Type de griffe <b>automatique</b>	

## Variantes de produits

Référence <b>53521</b>	Référence <b>53522</b>	Référence <b>53523</b>
Hauteur d'échafaudage <b>1.65 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>2.65 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>3.65 m</b>
Hauteur de plate-forme <b>0.55 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.55 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>2.55 m</b>
Hauteur de travail <b>2.55 m</b>	Hauteur de travail <b>3.55 m</b>	Hauteur de travail <b>4.55 m</b>
Poids <b>38.3 kg</b>	Poids <b>71.4 kg</b>	Poids <b>79.5 kg</b>
Transport dimensions <b>1.950 mm × 750 mm × 400 mm</b>	Transport dimensions <b>2.150 mm × 750 mm × 700 mm</b>	Transport dimensions <b>2.150 mm × 750 mm × 750 mm</b>
Référence <b>53524</b>	Référence <b>53525</b>	Référence <b>53526</b>
Hauteur d'échafaudage <b>4.65 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>5.65 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>6.65 m</b>
Hauteur de plate-forme <b>3.55 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>4.55 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>5.55 m</b>

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

zargal@zargal.fr

Efficace 9/2/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

2/3



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:  
<https://www.zarges.com/fr/produits/paxtower-s-plus-1t>



Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
<b>5.55 m</b>	<b>6.55 m</b>	<b>7.55 m</b>
Poids	Poids	Poids
<b>108 kg</b>	<b>114.1 kg</b>	<b>142.6 kg</b>
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
<b>2.150 mm × 750 mm × 950 mm</b>	<b>2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm</b>	<b>2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm</b>
Référence		
<b>53510</b>		
Hauteur d'échafaudage		
<b>1.65 m</b>		
Hauteur de plate-forme		
<b>0.55 m</b>		
Hauteur de travail		
<b>2.55 m</b>		
Poids		
<b>29.1 kg</b>		
Transport dimensions		
<b>1.950 mm × 750 mm × 350 mm</b>		