



Skymaster Plus X

Une échelle, de multiples fonctions : la solution flexible pour une montée et une descente sécurisées, associées à une stabilité exceptionnelle, particulièrement confortable et sûre grâce aux marches de 80 mm de profondeur sur le plan supérieur.

Description du produit

- Une échelle, de multiples fonctions : la solution flexible pour une montée et une descente sécurisées, associées à une stabilité exceptionnelle, particulièrement confortable et sûre grâce aux marches de 80 mm de profondeur sur le plan supérieur.
- Particulièrement léger grâce à la combinaison d'une échelle à marches et d'une échelle à échelons (conception hybride).
- Stabilité maximale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Avec roulette intégrée à la traverse pour un transport ergonomique.
- Plan supérieur d'échelle avec dispositif supérieur roulant.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 41578-41579).
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.





- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Conseils et particularités

Stabilité sûre et optimale grâce à la traverse ultra-large et aux deux liaisons rigides.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | |
|--|---------------------|
| Assemblage rigide | des deux côtés |
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Matériau | Aluminium |
| Normes | EN 131 professional |
| Revêtement | naturel |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |
| Galets de roulement | Caoutchouc |

Variantes de produits



| | 41578 | 41579 | 41580 | 41581 |
|--|--|--|--|--|
| Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans | max. approx. 6.55 m | max. approx. 7.6 m | max. approx. 9.15 m | max. approx. 10.2 m |
| Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans | 5.81 m | 6.88 m | 8.61 m | 9.73 m |
| Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable | 4.13 m | 4.94 m | 6.1 m | 6.94 m |
| Longueur d'échelle, repliée | 2.45 m | 3.01 m | 3.58 m | 4.14 m |
| Nombre d'échelons | 3 × 8 | 3 × 10 | 3 × 12 | 3 × 14 |
| Poids | 18.8 kg | 26.2 kg | 32.1 kg | 36.6 kg |
| Poutrelle transversale large | 1 m | 1.185 m | 1.2 m | 1.2 m |
| Section des montants | 73 mm | 85 mm | 98 mm | 98 mm |
| Transport dimensions | approx. 2.450 mm × approx. 500 mm × approx. 220 mm | approx. 3.015 mm × approx. 500 mm × approx. 230 mm | approx. 3.585 mm × approx. 500 mm × approx. 245 mm | approx. 4.145 mm × approx. 500 mm × approx. 245 mm |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 25/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.