



Skymaster Plus X

Une échelle, de multiples fonctions : la solution flexible pour une montée et une descente sécurisées, associées à une stabilité exceptionnelle, particulièrement confortable et sûre grâce aux marches de 80 mm de profondeur sur le plan supérieur.

Description du produit

- Une échelle, de multiples fonctions : la solution flexible pour une montée et une descente sécurisées, associées à une stabilité exceptionnelle, particulièrement confortable et sûre grâce aux marches de 80 mm de profondeur sur le plan supérieur.
- Particulièrement léger grâce à la combinaison d'une échelle à marches et d'une échelle à échelons (conception hybride).
- Stabilité maximale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Avec roulette intégrée à la traverse pour un transport ergonomique.
- Plan supérieur d'échelle avec dispositif supérieur roulant.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 41578-41579).
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.





- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Conseils et particularités

Stabilité sûre et optimale grâce à la traverse ultra-large et aux deux liaisons rigides.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Assemblage rigide	des deux côtés
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré
Galets de roulement	Caoutchouc

Variantes de produits



	41578	41579	41580	41581
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	max. approx. 6.55 m	max. approx. 7.6 m	max. approx. 9.15 m	max. approx. 10.2 m
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	5.81 m	6.88 m	8.61 m	9.73 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	4.13 m	4.94 m	6.1 m	6.94 m
Longueur d'échelle, repliée	2.45 m	3.01 m	3.58 m	4.14 m
Nombre d'échelons	3 × 8	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Poids	18.8 kg	26.2 kg	32.1 kg	36.6 kg
Poutrelle transversale large	1 m	1.185 m	1.2 m	1.2 m
Section des montants	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Transport dimensions	approx. 2.450 mm × approx. 500 mm × approx. 220 mm	approx. 3.015 mm × approx. 500 mm × approx. 230 mm	approx. 3.585 mm × approx. 500 mm × approx. 245 mm	approx. 4.145 mm × approx. 500 mm × approx. 245 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 11/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.