



XLstep P

Description du produit

- Podium de travail maniable et robuste au nouveau design.
- Taille de la plateforme env. 400 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Accès des deux côtés.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Charge 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Largeur de plate-forme 400 mm	Liaison montant-marches / échelons rivetée rivetées
Longueur de plate-forme 300 mm	Matériau Aluminium anodisé	Normes EN 14183	Profondeur des marches 92 mm	Revêtement anodisé anodisé
Section des montants 48 mm	Type d'échelon / de marche certification-mark-pf TÜV-SÜD			


nervuré

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
40101	40102	40103
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
0,49 m	0,74 m	0,99 m
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
2,49 m	2,74 m	2,99 m
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
0,6 m	0,68 m	0,76 m
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
2 × 2	2 × 3	2 × 4
Poids	Poids	Poids
4,7 kg	6,1 kg	7,8 kg
Surface de base	Surface de base	Surface de base
0,64 m × 0,6 m	0,82 m × 0,68 m	0,99 m × 0,76 m
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
approx. 580 mm × approx. 600 mm × approx. 290 mm	approx. 840 mm × approx. 680 mm × approx. 290 mm	approx. 1.105 mm × approx. 760 mm × approx. 290 mm