



XLstep P - large

Description du produit

- Le poids plume parmi les podiums de travail robustes, avec une plateforme extra-large et des montants anodisés.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Accès des deux côtés.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.



Caractéristiques du produit

Charge 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Largeur de plate-forme 600 mm	Liaison montant-marches / échelons rivetée rivetées
Longueur de plate-forme	Matériau Aluminium anodisé	Normes EN 14183	Profondeur des marches	Revêtement anodisé



300 mm			92 mm	
Section des montants 48 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD		

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
41409	41410	41411
Hauteur de plate-forme 0.49 m	Hauteur de plate-forme 0.74 m	Hauteur de plate-forme 0.99 m
Hauteur de travail 2.49 m	Hauteur de travail 2.74 m	Hauteur de travail 2.99 m
Largeur extérieure, inférieure 0.8 m	Largeur extérieure, inférieure 0.88 m	Largeur extérieure, inférieure 0.96 m
Nombre de marches 2 × 2	Nombre de marches 2 × 3	Nombre de marches 2 × 4
Poids 5.6 kg	Poids 7.4 kg	Poids 9.3 kg
Surface de base 0,64 m × 0,8 m	Surface de base 0,82 m × 0,88 m	Surface de base 0,99 m × 0,96 m
Transport dimensions approx. 580 mm × approx. 800 mm × approx. 290 mm	Transport dimensions approx. 840 mm × approx. 880 mm × approx. 290 mm	Transport dimensions approx. 1.105 mm × approx. 960 mm × approx. 290 mm