




XLstep P - large

Description du produit

- Le poids plume parmi les podiums de travail robustes, avec une plateforme extra-large et des montants anodisés.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale et une résistance à la compression élevée.
- Accès des deux côtés.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.



Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	600 mm



Liaison montant-marches / échelons rivetée

rivetées

Longueur de plate-forme	300 mm
Matériau	Aluminium anodisé
Normes	EN 14183
Profondeur des marches	92 mm
Revêtement	anodisé
Section des montants	48 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	41409	41410	41411
Hauteur de plate-forme	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Hauteur de travail	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Largeur extérieure, inférieure	0.8 m	0.88 m	0.96 m
Nombre de marches	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Poids	5.6 kg	7.4 kg	9.3 kg
Surface de base	0,64 m × 0,8 m	0,82 m × 0,88 m	0,99 m × 0,96 m
Transport dimensions	approx. 580 mm × approx. 800 mm × approx. 290 mm	approx. 840 mm × approx. 880 mm × approx. 290 mm	approx. 1.105 mm × approx. 960 mm × approx. 290 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.