




K 470 - Akku Safe Universal XL

Le modèle haut de gamme à batterie au format XL, conçu pour le transport et le stockage professionnels

Description du produit

- Protection maximale contre l'incendie et utilisation simple grâce à l'équipement intérieur résistant au feu d'un seul tenant permettant d'éviter les erreurs de manipulation.
- Emballage pour produits dangereux certifié pour batteries au lithium UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Convient pour le transport de prototypes, de batteries endommagées ou défectueuses, de batteries présentant des défauts critiques (conformément aux dispositions SV 376 et P911 ADR) ainsi que pour l'élimination et le recyclage.
- Essais d'incendie réussis aussi pour les batteries au lithium présentant des défauts critiques au delà d'une puissance nominale de 3 500 Wh (les consignes à respecter peuvent être obtenues auprès de ZARGES).
- Protection élevée contre le percement, convient également pour les batteries puissantes comme les batteries Power Tool.
- Matériau absorbant et de rembourrage ininflammable, non conducteur d'électricité et exempt de poussière.
- Température extérieure maximale inférieure à 100 °C, sans flammes ni éclatement en cas de





catastrophe.

- Caisse idéale aussi pour le stockage de batteries lithium-ion.
- Protection thermique optimisée grâce à des plaques de protection thermique supplémentaires.
- Made in Germany

Conseils et particularités

Produits homologués pour les substances dangereuses ne sont pas repris.

Dimensions utiles : environ 515 x 285 x 215 mm.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage	oui
Cotes extérieures max. L x l x H	740 mm × 510 mm × 410 mm
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Dimensions utiles L x l x H	515mm × 285mm × 215mm
Fermetures	Fermetures confort
Garantie	10 ans
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	71 kg
Matériau	Aluminium
Matériau des coins de gerbage	Aluminium
Moulures d'angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	oui
Nombre de poignées	2
Poids	25.3 kg



Poignées

Poignées à ressort

Roulettes intégrées

non

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 3/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.