ADATLAP

Stella LH - 1041514

A rugalmas létrával biztosan felmászhat polcokra, állítható a kívánt magasságra.





TERMÉKLEÍRÁS

- A rugalmas létrával biztosan felmászhat polcokra, állítható a kívánt magasságra.
- A polcra akasztható létrák két akasztóhoroggal rendelkeznek a vezetősínhez (max. 36 mm átmérőig), valamint további kampókkal a polcon való függőleges tároláshoz.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Rendeléskor kérjük, adja meg a talajtól a csővezeték felső széléig mért függőleges távolságot!
Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	270 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás

Tulajdonság	Érték
Fokszám	12
Függőleges beakasztási magasság	=2,96m - =3,49 m
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Munkamagasság	4.4 m
Szabványok	EN 131 professional
Terhelés	max. 150 kg
maximális függőleges beakasztási magasság	3.49 m
minimális függőleges beakasztási magasság	2.96 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 6



Alumínium cső, eloxált, 3,0 m hosszú
Cikk szám 40370



Alumínium közbenső tartó
Cikk szám 41457



Beakasztható dobogó
Cikk szám 40450



Könnyűfém tartó lezáróval bal
Cikk szám 41458



Könnyűfém tartó lezáróval jobb
Cikk szám 41459



Vödörkampó
Cikk szám 40115

ALKATRÉSZEK 4



Dőlési fok mutató
Cikk szám 824369



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800598



Kampó a peremezett és lépcsős létrákhoz
Cikk szám 40242



Talpdugó
Cikk szám 824350

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.