ADATLAP

K 470 univerzális doboz, fröccsenő víz ellen védett - 31020139

Missing translation


TERMÉKLEÍRÁS

- A K 470-es típus 22 standard mérete IP65-ös védelmi fokozatban raktárról szállítható. A 1 400 mm-es hosszúságtól kezdődő három változat szintén fokozott védelmet nyújt az optimalizált tömítés és a nyomáskiegyenlítő szelep révén, azonban nem felel meg teljes mértékben az IP65-ös védelmi fokozat követelményeinek.
- Veszélyesanyag-engedéllyel is elérhető.
- A fedélbe beépített szilikon tömítésnek köszönhetően fröccsenő víz ellen védett.
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 mm alapmérettől.
- Automatikus nyomáskiegyenlítő membrán.
- A legtöbb K470-eshez kapható









TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges
A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Belső méret h x sz x ma	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Fogantyúk	Rugós fogantyúk

Tulajdonság	Érték
Fogantyúk száma	4
Garancia	10 év
Integrált görgők	nem
Körbefutó bordák	igen
Külső méret max. h x sz x ma	1.700 mm × 800 mm × 700 mm
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Sarokbordák	igen
Súly	30 kg
Terjedelem	829 l
Tömítés	habosított fedéltömítés
Védettség	IP65:
Zárak	Komfortzárak
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	200 kg

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.