



K 470 univerzális doboz, IP65 - 366206

TÜV-Süd által tanúsított doboz nyomáskiegyenlítő szeleppel – ideális minden olyan alkalmazáshoz, amely fokozott védelmet igényel a nedvesség, a vízpermet és a por ellen.

Termékleírás

- TÜV-Süd által tanúsított doboz nyomáskiegyenlítő szeleppel – ideális minden olyan alkalmazáshoz, amely fokozott védelmet igényel a nedvesség, a vízpermet és a por ellen.
- IP 65 védelmi fokozat a DIN EN 60529 szabvány szerint, a fedélbe beépített habszivacs tömítésnek köszönhetően.
- A K 470-es típus 22 standard mérete IP65-ös védelmi fokozatban raktárról szállítható. A 1 400 mm-es hosszúságtól kezdődő három változat szintén fokozott védelmet nyújt az optimalizált tömítés és a nyomáskiegyenlítő szelep révén, azonban nem felel meg teljes mértékben az IP65-ös védelmi fokozat követelményeinek.
- Veszélyesanyag-engedéllyel is elérhető.
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 mm alapmérettől.
- Automatikus nyomáskiegyenlítő membrán.
- TÜV SÜD által tanúsítva.
- A legtöbb K470-eshez kapható



Tippek és különleges jellemzők



ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár
 ellenében lehetséges

A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső
 méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön
 kérésre.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Belső méret h x sz x ma	550 mm × 350 mm × 380 mm
Fogantyúk száma	2
Garancia	10 év
Integrált görgők	nem
Körbefutó bordák	igen
Külső méret max. h x sz x ma	600 mm × 400 mm × 410 mm
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Sarokbordák	igen
Súly	5.3 kg
Tanúsítvány	TÜV Süd - IP 65
Terjedelem	73 l
Tömítés	habosított fedéltömítés
Védettség	IP65:
Zárak	Komfortzárak



veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg

75 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.25.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.