ADATLAP


K 470 univerzális doboz, IP65 - 366209

TÜV-Süd által tanúsított doboz nyomáskiegyenlítő szeleppel – ideális minden olyan alkalmazáshoz, amely fokozott védelmet igényel a nedvesség, a vízpermet és a por ellen.









TERMÉKLEÍRÁS

- TÜV-Süd által tanúsított doboz nyomáskiegyenlítő szeleppel – ideális minden olyan alkalmazáshoz, amely fokozott védelmet igényel a nedvesség, a vízpermet és a por ellen.
- IP 65 védelmi fokozat a DIN EN 60529 szabvány szerint, a fedélbe beépített habszivacs tömítésnek köszönhetően.
- A K 470-es típus 22 standard mérete IP65-ös védelmi fokozatban raktárról szállítható. A 1 400 mm-es hosszúságtól kezdődő három változat szintén fokozott védelmet nyújt az optimalizált tömítés és a nyomáskiegyenlítő szelep révén, azonban nem felel meg teljes mértékben az IP65-ös védelmi fokozat követelményeinek.
- Veszélyesanyag-engedéllyel is elérhető.
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 mm alapmérettől.
- Automatikus nyomáskiegyenlítő membrán.
- TÜV SÜD által tanúsítva.
- A legtöbb K470-eshez kapható

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges
A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Belső méret h x sz x ma	550 mm × 550 mm × 580 mm
Fogantyúk	Rugós fogantyúk
Fogantyúk száma	2
Garancia	10 év
Integrált görgők	nem
Körbefutó bordák	igen
Külső méret max. h x sz x ma	600 mm × 600 mm × 610 mm
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Sarokbordák	igen
Súly	7.8 kg
Tanúsítvány	TÜV Süd - IP 65
Terjedelem	175 l
Tömítés	habosított fedéltömítés
Védettség	IP65:
Zárak	Komfortzárak
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	94 kg

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.