



## K 470 univerzális doboz,

### IP65 - 366217

Minden olyan alkalmazáshoz, ahol nagyobb tömörségre és nedvességgel, sugárvízzel és porral szembeni védelemre szükség van.

#### Termékleírás

- Minden olyan alkalmazáshoz, ahol nagyobb tömörségre és nedvességgel, sugárvízzel és porral szembeni védelemre szükség van.
- Tömítettség IP 65 az EN 60 529 szerint a fedéllben beépített habszigetelés által.
- 3 standard méret raktáron, ügyfélspecifikus kivitelek kérésre.
- Veszélyesanyag-engedéllyel is elérhető.
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 mm alapmérettől.
- Automatikus nyomáskiegyenlítő membrán
- Tömítettség igazolása a TÜV SÜD tanúsítvánnyal.
- A legtöbb K470-eshez kapható



#### Tippek és különleges jellemzők

ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges

A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.

#### A termék jellemzői



Anyag	Alumínium
Belső méret h x sz x ma	750 mm × 550 mm × 380 mm
Fogantyúk száma	2
Garancia	10 év
Integrált görgők	nem
Körbefutó bordák	igen
Külső méret max. h x sz x ma	800 mm × 600 mm × 410 mm
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Sarokbordák	igen
Súly	10 kg
Terjedelem	157 l
Tömítés	habosított fedéltömítés
Védettség	IP65:
Zárak	Komfortzárak
certification-mark-pf	TÜV Süd - IP 65
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	102 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.3.29.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.