



AFA P - 40031

Az alap fellépő kis súlyú, nagyon stabil és kényelmes állófelülettel rendelkezik.

Termékleírás

- Az alap fellépő kis súlyú, nagyon stabil és kényelmes állófelülettel rendelkezik.
- A rendkívül erős hegesztett alumínium csőkonstrukció gondoskodik a biztonságról és a tartósságról.
- 200 mm mély lépcsők csúszásmentes bordázott alumínium lemezből.
- Átlós merevítővel ellátott 350 mm x 577 mm nagy állófelület.
- Legnagyobb stabilitás a széles állófelületnek köszönhetően.
- Szárvégek műanyag végzárókkal.



Tippek és különleges jellemzők

A 2, 3, 4 lépcsős változat felszerelhető fékezhető rugós kerekkel. Kapaszkodó tartozékként 3 lépcsőtől lehetséges.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Alapterület	0,4 m × 0,6 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	350 mm



Dobogó szélessége	577 mm
Dobogómagasság	0.2 m
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	200 mm
Fokok száma dobogóval együtt	1
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	200 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	hegesztett
Munkamagasság	2.2 m
Szabványok	EN 14183
Szállítási méretek	600 mm × 406 mm × 200 mm
Súly	3 kg
Terhelés	max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.28.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.