



AFA P - 40034

Az alap fellépő kis súlyú, nagyon stabil és kényelmes állófelülettel rendelkezik.

Termékleírás

- Az alap fellépő kis súlyú, nagyon stabil és kényelmes állófelülettel rendelkezik.
- A rendkívül erős hegesztett alumínium csőkonstrukció gondoskodik a biztonságról és a tartósságról.
- 200 mm mély lépcsők csúszásmentes bordázott alumínium lemezből.
- Átlós merevítővel ellátott 350 mm x 577 mm nagy állófelület.
- Legnagyobb stabilitás a széles állófelületnek köszönhetően.
- Szárvégek műanyag végzárókkal.



Tippek és különleges jellemzők

A 2, 3, 4 lépcsős változat felszerelhető fékezhető rugós kerekkel. Kapaszkodó tartozékként 3 lépcsőtől lehetséges.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

| | |
|-------------------|----------------|
| Alapterület | 1,1 m × 0,71 m |
| Anyag | Alumínium |
| Bevonat | natúr |
| Dobogó hosszúsága | 350 mm |



| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Dobogó szélessége | 577 mm |
| Dobogómagasság | 0.8 m |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 200 mm |
| Fokok száma dobogóval együtt | 4 |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső mélység | 200 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | hegesztett |
| Munkamagasság | 2.8 m |
| Szabványok | EN 14183 |
| Szállítási méretek | 713 mm × 1.103 mm × 800 mm |
| Súly | 10.1 kg |
| Terhelés | max. 150 kg |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.28.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.