Lépcső - 40055228

Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a gépeknek.

Termékleírás

- Különböző dőlésszögek, 45° a kényelmes feljutáshoz, 60° szűk helyekhez.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcsők és a dobogó bevonata alapfelszerelésben bordázott alumíniumból (R10). Választható acélrácsos (R12) és perforált acéllemezes (R13) kivitelben is a nagyobb csúszásbiztonság érdekében.
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- A lépcsőszárak nagy szilárdságú húzott alumínium profilból készültek, csavarcsatornákkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a rugalmas szerelést.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötőrendszerének köszönhetően, amely nagymértékben előre összeszerelt.
- Beakasztható konzolok, kampókészlet és rögzítőelemek a termék integrálásához egy rögzítésben.
- A padlókonzol műanyagbevonattel rendelkezik a termék gyorsabb eltávolításához a padlóról.
- Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

Tippek és különleges jellemzők

Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A termék jellemzői

Dőlésszög	Fokszám	Garancia	Lépcső szélesség	Szabványok
60 °	**9**	**10 év**	**800 mm**	**NF EN ISO 14122-4**

Teljes fesztáv	Terhelés	függőleges magasság	max. terhelhetőség lépcsőnként
1370 mm	**max. 300 kg**	**2250 mm**	**150 kg**