



ADATLAP

Lépcs[?] - 40055232

Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a gépeknek.



TERMÉKLEÍRÁS

- Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a gépeknek.
- Különböző dőlésszögek, 45° a kényelmes feljutáshoz, 60° szűk helyekhez.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcső- és peronburkolat alapkivitelben barázdált alumíniumból készül (R10).
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- A lépcsőszárak nagy szilárdságú húzott alumínium profilból készültek, csavarcsatornákkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a rugalmas szerelést.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötőrendszerének köszönhetően, amely nagymértékben előre összeszerelt.
- Beakasztható konzolok, kampókészlet és rögzítőelemek a termék integrálásához egy rögzítésben.
- A padlókonzol műanyagbevonattal rendelkezik a termék gyorsabb eltávolításához a padlóról.
- Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZ[?]K

Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A TERMÉK JELLEMZ[?]I

Tulajdonság	Érték
Dőlésszög	60 °

Tulajdonság	Érték
Fokszám	13
Garancia	10 év
Lépcső szélesség	800 mm
Szabványok	NF EN ISO 14122-4
Teljes fesztáv	1947 mm
Terhelés	max. 300 kg
függőleges magasság	3250 mm
max. terhelhetőség lépcsőnként	150 kg

ZARGES KFT.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.8.11.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.