ADATLAP

Lépcső - 40055252

Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a gépeknek.





TERMÉKLEÍRÁS

- Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a gépeknek.
- Különböző dőlésszögek, 45° a kényelmes feljutáshoz, 60° szűk helyekhez.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcső- és peronburkolat alapkivitelben barázdált alumíniumból készül (R10).
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- A lépcsőszárak nagy szilárdságú húzott alumínium profilból készültek, csavarcsatornákkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a rugalmas szerelést.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötőrendszerének köszönhetően, amely nagymértékben előre összeszerelt.
- Beakasztható konzolok, kampókészlet és rögzítőelemek a termék integrálásához egy rögzítésben.
- A padlókonzol műanyagbevonattel rendelkezik a termék gyorsabb eltávolításához a padlóról.
- Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelően kétoldali kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcsőket vagy a karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az előírásoknak megfelelő biztosítás felől.
Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Dõlésszög	45 °
Fokszám	13
Garancia	10 év
Lépcső szélesség	600 mm
Szabványok	NF EN ISO 14122-4
Teljes fesztáv	2865 mm
Terhelés	max. 300 kg
függőleges magasság	2790 mm
max. terhelhetőség lépcsőnként	150 kg

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 4



19 lépcsős kapaszkodó
Cikk szám 42355318



Kapaszkodó 13 fokos
Cikk szám 42355312



Kapaszkodó 15 fokos
Cikk szám 42355314



Kapaszkodó 17 fokos
Cikk szám 42355316

ALKATRÉSZEK 1

Rögzítőkar
Cikk szám 800512

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.