ADATLAP

# Lépcső - 40055254

Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a gépeknek.





## TERMÉKLEÍRÁS

- Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a gépeknek.
- Különböző dőlésszögek, 45° a kényelmes feljutáshoz, 60° szűk helyekhez.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcső- és peronburkolat alapkivitelben barázdált alumíniumból készül (R10).
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- A lépcsőszárak nagy szilárdságú húzott alumínium profilból készültek, csavarcsatornákkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a rugalmas szerelést.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötőrendszerének köszönhetően, amely nagymértékben előre összeszerelt.
- Beakasztható konzolok, kampókészlet és rögzítőelemek a termék integrálásához egy rögzítésben.
- A padlókonzol műanyagbevonattel rendelkezik a termék gyorsabb eltávolításához a padlóról.
- Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

### TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelően kétoldali kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcsőket vagy a karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az előírásoknak megfelelő biztosítás felől.
Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Dõlésszög | 45 ° |
| Fokszám | 15 |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső szélesség | 600 mm |
| Szabványok | NF EN ISO 14122-4 |
| Teljes fesztáv | 3295 mm |
| Terhelés | max. 300 kg |
| függőleges magasság | 3220 mm |
| max. terhelhetőség lépcsőnként | 150 kg |

## TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

### TARTOZÉKOK 1



**Kapaszkodó 15 fokos**
Cikk szám 42355314

### ALKATRÉSZEK 1

**Rögzítőkar**
Cikk szám 800512

**ZARGES KFT.**
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.