



ADATLAP

# Lépcső - 40055334

Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a gépeknek.

## TERMÉKLEÍRÁS

- Helyhez kötött elérése az épületeknek vagy a gépeknek.
- Különböző dőlésszögek, 45° a kényelmes feljutáshoz, 60° szűk helyekhez.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcső- és peronburkolat alapkivitelben barázdált alumíniumból készül (R10).
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- A lépcsőszárak nagy szilárdságú húzott alumínium profilból készültek, csavarcsatornákkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a rugalmas szerelést.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötőrendszerének köszönhetően, amely nagymértékben előre összeszerelt.
- Beakasztható konzolok, kampókészlet és rögzítőelemek a termék integrálásához egy rögzítésben.
- A padlókonzol műanyagbevonattal rendelkezik a termék gyorsabb eltávolításához a padlóról.
- Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.



## TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték |
|-------------|-------|
| Dőlésszög   | 60 °  |

| Tulajdonság                    | Érték             |
|--------------------------------|-------------------|
| Fokszám                        | 15                |
| Garancia                       | 10 év             |
| Lépcső szélesség               | 1000 mm           |
| Szabványok                     | NF EN ISO 14122-4 |
| Teljes fesztáv                 | 2304 mm           |
| Terhelés                       | max. 300 kg       |
| függőleges magasság            | 3750 mm           |
| max. terhelhetőség lépcsőnként | 150 kg            |

**ZARGES KFT.**

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.8.11.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.