ADATLAP

Állítható magasságú munkaállvány - alapmodulok - 40060000

Biztonságos munkavégzés a magasban.



TERMÉKLEÍRÁS

- Az akár 4000 mm-es hasznos magassággal a magas helyek is könnyen elérhetők.
- A túlnyúló opcionális (rögzített vagy lehajtható) kiegészítő dobogóval még jobb hozzáférés.
- Könnyű mozgathatóság a vezetőgörgők által, és stabil állás a további gerendáknak és orsóknak köszönhetően a kiegészítő dobogónál.
- Válasszon tűzlétra, tolólétra vagy lépcső közül. Az összes feljutási opció könnyen beállítható a magasságnak megfelelően a könnyű eléréshez.
- Használja a nagyméretű dobogót és a 300 kg-os max. terhelési lehetőséget a kétszemélyes munkavégzéshez - akár az opcionális kiegészítő dobogónál is.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Amennyiben az elképzelései a meglévő modulrendszerrel nem kivitelezhetőek, a követelményeire szabott egyedi megoldást kínálunk!
Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Dobogó hosszúsága	3690 mm
Dobogó szélessége	1240 mm
Dobogómagasság	1.750mm - 4.250mm
Szabványok	NF EN ISO 14122-4

Tulajdonság	Érték
Súly	580 kg
modell	L

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 6



Állítható magasságú munkaállvány - alapmodulok
Cikk szám 40060016



Állítható magasságú munkaállvány - fellépők
Cikk szám 40060020



Állítható magasságú munkaállvány - fellépők
Cikk szám 40060025



Állítható magasságú munkaállvány - fellépők
Cikk szám 40060030



Állítható magasságú munkaállvány - kiegészítő dobogók és futóművek
Cikk szám 40060013



Állítható magasságú munkaállvány - kiegészítő dobogók és futóművek
Cikk szám 40060010

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.13.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.