



Skyline 2E - 40207

A magasság egyszerű és kényelmes függőleges állítása optimálisan használható a nagy magasságokhoz.

Termékleírás

- A magasság egyszerű és kényelmes függőleges állítása optimálisan használható a nagy magasságokhoz.
- Magassága 280 mm-es lépésekben könnyen és kényelmesen állítható a műanyagkötéssel és a kerekek segítségével létrafoktól létrafokig.
- Biztonságos záródás automatikusan működő kampókkal.
- Felső létraelem görgőkkel szerelve.
- Vezető görgők kopásálló, falat kímélő futófelülettel.
- Nagy állásbiztonság a különösen széles alsó létraelemnek köszönhetően (490 mm)
- Biztonságos rögzítés automatikusan működő kampókkal.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



Tippek és különleges jellemzők

Lépésekben kényelmesen beállítható magasság, falat kímélő görgőkkel.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői



Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	270 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	16
Fokszám	2 × 16
Garancia	10 év
Gerenda szélessége	1.2 m
Görgők	Gumi
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	4.7 m
Létrahossz, kihúzva	8.33 m
Munkamagasság	9 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm
Szárprofil szélessége	98 mm
Szárprofil szélessége	98mm
Súly	25.9 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
az alsó létra külső szélessége	490 mm



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.13.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.