



## Skyline 2E - 40207

A magasság egyszer és kényelmes függő állítása optimálisan használható a nagy magasságokhoz.

### Termékleírás

- A magasság egyszer és kényelmes függő állítása optimálisan használható a nagy magasságokhoz.
- Magassága 280 mm-es lépésekben könnyen és kényelmesen állítható a magyagkötéssel a kerekek segítségével létrafoktól létrafokig.
- Biztonságos záródás automatikusan módosított kampókkal.
- Felső létraelem görgővel felszerelve.
- Vezető görgő falra szerelhető, falat kímélő futófelülettel.
- Nagy állásbiztonság a különösen széles alsó létraelemnek köszönhetően (490 mm)
- Biztonságos rögzítés automatikusan módosított kampókkal.
- Fok-létraszár összekötés min. 20°-os ZARGES peremezéssel.
- A cserélhető kétkomponensű magyagtalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



### Tippek és különleges jellemzők

Lépésekben kényelmesen beállítható magasság, falat kímélő görgővel.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag <b>Alumínium</b>	Bevonat <b>natúr</b>	Fok-/lépcsőlépcsőtávolság függő állításban <b>270 mm</b>	Fokok/lépcsőlépcsőtípusa <b>bordás</b>	Fokszám <b>16</b>
Fokszám <b>2 x 16</b>	Garancia <b>10 év</b>	Gerenda szélessége <b>1.2 m</b>	Görgőtípus <b>Gumi</b>	Lépcsőmélység <b>30 mm</b>



Lépcsőokfók-szár összekötés <b>peremezett</b>	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként <b>4.7 m</b>	Létrahossz, kihúzva <b>8.33 m</b>	Munkamagasság <b>9 m</b>	Szabványok <b>EN 131 professional</b>
Szállítási méretek <b>ca. 4.670 mm x ca. 520 mm x ca. 200 mm</b>	Szárprofil szélessége <b>98 mm</b>	Szárprofil szélessége <b>98mm</b>	Súly <b>25.9 kg</b>	Terhelés <b>max. 150 kg</b>
az alsó létra külső szélessége <b>490 mm</b>				