



Skyline 2E - 40208

A magasság egyszer és kényelmes függő állítása optimálisan használható a nagy magasságokhoz.

Termékleírás

- A magasság egyszer és kényelmes függő állítása optimálisan használható a nagy magasságokhoz.
- Magassága 280 mm-es lépésekben könnyen és kényelmesen állítható a magyagkötéssel a kerekek segítségével létrafoktól létrafokig.
- Biztonságos záródás automatikusan módosuló kampókkal.
- Felső létraelem görgővel felszerelve.
- Vezető görgő falra szerelhető, falat kímélő futófelülettel.
- Nagy állásbiztonság a különösen széles alsó létraelemnek köszönhetően (490 mm)
- Biztonságos rögzítés automatikusan módosuló kampókkal.
- Fok-létraszár összekötés min. 20°-ra ZARGES peremezéssel.
- A cserélhető kétkomponensű magyagtalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



Tippek és különleges jellemzők

Lépésekben kényelmesen beállítható magasság, falat kímélő görgővel.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcsőlépcsőtávolság függő állításban 270 mm	Fokok/lépcsőlépcsőtípusa bordás	Fokszám 18
Fokszám 2 x 18	Garancia 10 év	Gerenda szélessége 1.2 m	Görgő Gumi	Lépcsőmélység 30 mm



Lépcső- és lépcsőszár összekötés peremezett	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 5.2 m	Létrahossz, kihúzva 9.13 m	Munkamagasság 9.75 m	Szabványok EN 131 professional
Szállítási méretek ca. 5.200 mm x ca. 520 mm x ca. 200 mm	Szárprofil szélessége 98 mm	Szárprofil szélessége 98mm	Súly 32.2 kg	Terhelés max. 150 kg
az alsó létra külső szélessége 490 mm				