



Skyline 2E - 40209

A magasság egyszerű és kényelmes függőleges állítása optimálisan használható a nagy magasságokhoz.

Termékleírás

- A magasság egyszerű és kényelmes függőleges állítása optimálisan használható a nagy magasságokhoz.
- Magassága 280 mm-es lépésekben könnyen és kényelmesen állítható a műanyagkötéssel és a kerekek segítségével létrafoktól létrafokig.
- Biztonságos záródás automatikusan működő kampókkal.
- Felső létraelem görgőkkel szerelve.
- Vezető görgők kopásálló, falat kímélő futófelülettel.
- Nagy állásbiztonság a különösen széles alsó létraelemnek köszönhetően (490 mm)
- Biztonságos rögzítés automatikusan működő kampókkal.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



Tippek és különleges jellemzők

Lépésekben kényelmesen beállítható magasság, falat kímélő görgőkkel.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői



Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	270 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	20
Fokszám	2 × 20
Garancia	10 év
Gerenda szélessége	1.2 m
Görgők	Gumi
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahossz, háromrésztes támasztólétraként	5.74 m
Létrahossz, kihúzva	10.25 m
Munkamagasság	10.85 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm
Szárprofil szélessége	114 mm
Szárprofil szélessége	114mm
Súly	33.8 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
az alsó létra külső szélessége	490 mm



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.