



## Seventec RC SP - 40235

Összecsukható, helytakarékosan szállítható és tárolható, profilírozott lépcső kültéri használatra optimális.

### Termékleírás

- Összecsukható, helytakarékosan szállítható és tárolható, kültéri használatra optimális.
- Extra mély lépcső a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval (olajos és nedves környezetben való használatra), valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Fényvisszaverő csíkok a létraszárakon a jobb láthatóságért rossz látási viszonyok esetén.
- 85 mm mély lépcső a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval, valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Dobogóméret kb. 600 x 300 mm.
- Kétoldali merev összekötés
- Praktikus eszköztartó sok helyen a szerszámoknak és a kisalkatrészeknek.
- Extra széles lépcső és állófelület.
- Egy oldalon járható
- 7 pontos szár lépcső összekötés eszköztartóval.
- Biztonsági kapaszkodó a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.




### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

### A termék jellemzői

Anyag <b>Alumínium</b>	Bevonat <b>natúr</b>	Dobogó hosszúsága <b>300 mm</b>	Dobogó szélessége <b>600 mm</b>	Dobogómagasság <b>1.08 m</b>
Eszköztartók <b>Alumínium</b>	Fok-/lépcső távolság függőleges <b>218 mm</b>	Fokok száma dobogóval együtt <b>5</b>	Fokok/lépcső típusa <b>RC lépcső</b>	Garancia <b>10 év</b>



Lépcs mélység <b>85 mm</b>	Lépcs fokfók-szár összekötés <b>szegecselt</b>	Munkamagasság <b>3.08 m</b>	Szabványok <b>EN 131 professional</b>	Szállítási méretek <b>ca. 1.900 mm x ca. 725 mm x 300 mm</b>
Súly <b>11.7 kg</b>	Terhelés <b>max. 150 kg</b>	alsó, küls szélesség <b>0.72 m</b>		