



# Gurulós dobogós lépcs ZARGES ERGO Stop-pal - 40255036



Mozgatható hozzáférési vagy munkadobogó kényelmes feljutással. Ideális az elhúzódó munkákhoz, szerszámmal is, és akár gyakori helyváltoztatással is. Nagyméretű dobogó korláttal a biztonságos és ergonomikus munkavégzéshez a magasban.

## Termékleírás

- Különböző dőlésszögek 45° a kényelmes feljuthoz, 60° szögű helyekhez.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcső és a dobogó bevonata alapfelszerelésben bordázott alumíniumból (R10). Választható acélrácsos (R12) és perforált acéllemezes (R13) kivitelben is a nagyobb csúszásbiztonság érdekében.
- Egyedi dobogóhosszak.
- Rendkívül gyorsan alkalmazható az új ZARGES fékrendszernek köszönhetően.
- Futóm opcionálisan elektromosságot vezet kivitelben.
- ZARGES Ergo Stop - mind a négy kerék kényelmesen fékezhető a lábpedállal a lépcső állépcsői oldalán.
- A korlát a dobogón egyénileg konfigurálható, opcionálisan lengő vagy egyenes.
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötő rendszernek köszönhetően, amely nagymértékben egyszerűsíti a szerelést.

## Tippek és különleges jellemzők

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra



vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelő Váétoldali  
kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcső vagy a  
karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel  
(pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége  
kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek  
gondoskodnia kell az elcsúszásoknak megfelelő biztosítás  
felállításáról.  
Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

## A termék jellemzői •

Dobogó hosszúsága <b>600 mm</b>	Dőlésszög <b>45 °</b>	Fokszám <b>7</b>	Futóm szélessége <b>1220 mm</b>	Garancia <b>10 év</b>
Lépcső szélesség <b>800 mm</b>	Szabványok <b>EN ISO 14122</b>	Teljes fesztáv <b>2128 mm</b>	Terhelés <b>max. 300 kg</b>	függőleges magasság <b>1500 mm</b>
max. terhelhető lépcsőként <b>150 kg</b>				