



Gurulós dobogós lépcs ZARGES ERGO Stop-pal - 40255062




Mozgatható hozzáférési vagy munkadobogó kényelmes feljutással. Ideális az elhúzódó munkákhoz, szerszámmal is, és akár gyakori helyváltoztatással is. Nagyméretű dobogó korláttal a biztonságos és ergonomikus munkavégzéshez a magasban.

Termékleírás

- Különböző lépcsőszélességek 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcső és a dobogó bevonata alapfelszerelésben bordázott alumíniumból (R10). Választható acélrácsos (R12) és perforált acéllemezes (R13) kivitelben is a nagyobb csúszásbiztonság érdekében.
- Egyedi dobogóhosszak.
- Rendkívül gyorsan alkalmazható az új ZARGES fékrendszernek köszönhetően.
- Futóm opcionálisan elektromosságot vezet kivitelben.
- ZARGES Ergo Stop - mind a négy kerék kényelmesen fékezhető a lábpedállal a lépcső állépcsői oldalán.
- A korlát a dobogón egyénileg konfigurálható, opcionálisan lengő vagy egyenes.
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összeszerelő rendszernek köszönhetően, amely nagymértékben egyszerűsíti a munkát.

Tippek és különleges jellemzők

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra



vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelel Váltóoldali kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcső vagy a karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az elmozdulásoknak megfelelő biztosítás felállításáról.

Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A termék jellemzői •

Dobogó hosszúsága 600 mm	Dőlésszög 45 °	Fokszám 12	Futóm szélessége 1420 mm	Garancia 10 év
Lépcső szélesség 1000 mm	Szabványok EN ISO 14122	Teljes fesztáv 3447 mm	Terhelés max. 300 kg	függő mélység 2790 mm
max. terhelhetőség lépcsőként 150 kg				